ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему: «Метод збільшення пропускної здатності мереж мобільного зв'язку на основі емпіричних моделей»

на здобуття освітнього ступеня магістра
зі спеціальності 172 Електронні комунікації та радіотехніка
освітньо-професійної програми Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення

Кваліфікаційна робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело



(підпис) Андрій САХАЄВ (Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконав: здобувач вищої освіти
групи АРДМ-61
Андрій САХАЄВ

Керівник: Ірина БОРИСЕНКО

Рецензент: Ірина Бакурій

Київ – 2024

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Навчально-науковий інститут телекомунікацій

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій
Ступінь вищої освіти Магістр
Спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка
Освітньо-професійна програма Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувачка кафедрою МВТ
_____ Наталія РУДЕНКО
« » _____ 2024 року

ЗАВДАННЯ
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ

Сахаєву Андрію Євгеновичу

1. Тема кваліфікаційної роботи: «Метод збільшення пропускної здатності мереж мобільного зв'язку на основі емпіричних моделей»,
керівник кваліфікаційної роботи Ірина БОРИСЕНКО, к.т.н., доцент,
затверджені наказом Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій від 15.10.2024 р. №320.

2. Строк подання кваліфікаційної роботи 25.12.2024 р.

3. Вихідні дані до кваліфікаційної роботи:
   1. 4G і 5G -мережі.
   2. Методи оптимізації частотного спектра.
   3. Науково-технічна література.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):
   1. Теоретичні основи мереж мобільного зв'язку четвертого (4G) та п'ятого (5G) покоління;
   2. Емпіричні моделі для мереж 4G та 5G;
   3. Методи збільшення пропускної здатності мереж мобільного зв'язку на основі емпіричних моделей;

5. Перелік ілюстративного матеріалу: презентація.

6. Дата видачі завдання _____

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1.	Підбір науково-технічної літератури	26.10.24	Викон.
2.	Теоретичні основи мереж мобільного зв'язку четвертого (4G) та п'ятого (5G) покоління	29.10.24	Викон.
3.	Емпіричні моделі для мереж 4G та 5G	01.12.24	Викон.
4.	Методи збільшення пропускної здатності мереж мобільного зв'язку на основі емпіричних моделей	02.11.24	Викон.
5.	Висновки, вступ, реферат	11.12.24	Викон.
6.	Розробка презентації	25.12.24	Викон.

Здобувач вищої освіти _____ Андрій САХАЄВ
(підпис) *(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)*

Керівник кваліфікаційної роботи _____ Ірина БОРИСЕНКО
(підпис) *(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)*

ВІДГУК РЕЦЕНЗЕНТА

на кваліфікаційну магістерську роботу

здобувача вищої освіти Сахаєва Андрія Євгеновича

на тему: «Метод збільшення пропускної здатності мереж мобільного зв'язку на основі емпіричних моделей»

Актуальність:

Актуальність теми обумовлена зростанням обсягів мобільного трафіку, що потребує підвищення пропускної здатності мереж мобільного зв'язку для забезпечення якісного обслуговування. Використання емпіричних моделей дозволяє ефективно аналізувати та прогнозувати параметри мережі, оптимізуючи її конфігурацію та управління ресурсами. Це сприяє зменшенню затримок, підвищенню швидкості передачі даних і забезпеченню стабільної роботи навіть за умов високого навантаження.

Позитивні сторони:

1. Зміст магістерської роботи відповідає завданню. Її автор, показала високий рівень знань і ступінь підготовленості до майбутньої роботи за фахом.
2. Текст викладений грамотно, ясно, послідовно. Графічний матеріал оформлений якісно. Широко використовується сучасна науково-технічна література, включаючи англомовні видання.

Недоліки:

1. Уточнити вплив переходу на All-IP архітектуру для мереж 4G і 5G, зокрема на оптимізацію трафіку та підтримку QoS.
2. Більш детально розглянути відмінності між теоретичними та емпіричними моделями прогнозування затухання сигналу (наприклад, Hata, COST-231 Hata, 3GPP TR 38.901) з аналізом їх точності в різних середовищах.

Відзначені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку кваліфікаційної роботи.

Висновок: кваліфікаційна робота заслуговує оцінку «відмінно», а здобувач Сахаєв Андрій Євгенович заслуговує присвоєння кваліфікації: «Магістр з електронних комунікацій та радіотехніки».

Рецензент: к.т.н., доц. (Ірина ЗАПОРОЖЕЦЬ)

(науковий ступінь, вчене звання) *(підпис)* *(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)*

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Навчально-науковий інститут телекомунікацій

ПОДАННЯ
ГОЛОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ЩОДО ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
на здобуття освітнього ступеня магістра

Направляється здобувач Сахаєв А.Є. до захисту кваліфікаційної роботи
(прізвище та ініціали)

за спеціальністю 172 Електронні комунікації та радіотехніка
освітньо-професійної програми Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення

на тему: Метод збільшення пропускної здатності мереж мобільного зв'язку на основі емпіричних моделей

Кваліфікаційна робота і рецензія додаються.

В.о. директора ННІТ _____ Владислав КРАВЧЕНКО
(підпис) *(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)*

Висновок керівника кваліфікаційної роботи

Здобувач Сахаєв Андрій Євгенович показав гарну теоретичну та інженерну підготовку, уміння володіти технологіями нового покоління, вміло працювати з програмно-апаратними засобами мобільного зв'язку, довідковою і науково-технічною літературою. Працюючи над завданнями, які доручались керівником, проявив ініціативність, сумлінність та хист до інженерної роботи.

Все це дозволяє оцінити виконану кваліфікаційну роботу Сахаєва Андрія Євгеновича на оцінку «відмінно» та присвоїти йому кваліфікацію «Магістр з електронних комунікацій та радіотехніки».

Керівник кваліфікаційної роботи _____ Ірина БОРИСЕНКО
(підпис) *(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)*

“ ” _____ 2024 року

Висновок кафедри про кваліфікаційну роботу

Кваліфікаційна робота розглянута. Здобувач Сахаєв А.Є.
(прізвище та ініціали)

допускається до захисту даної роботи в Екзаменаційній комісії.

Завідувачка кафедрою
Мобільних та відеоінформаційних технологій _____ Наталія РУДЕНКО
(підпис) *(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)*

“ ” _____ 2024 року

РЕФЕРАТ

Текстова частина кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра: 75 стор., 8 рис., 8 табл., 30 дж.

Метою роботи є дослідження методів збільшення пропускної здатності мереж мобільного зв'язку на основі емпіричних моделей.

Об'єктом дослідження є процес передачі даних в мережах 4G і 5G.

Предметом дослідження є методи збільшення пропускної здатності мереж мобільного зв'язку на основі оптимізації частотного спектра.

Короткий зміст роботи: У першому розділі проаналізовано еволюцію та архітектурні особливості мобільних мереж 4G і 5G. Визначено основні відмінності між поколіннями, включаючи підвищення швидкості передачі даних, зменшення затримок і збільшення щільності підключень у 5G, що дозволяє ефективно підтримувати IoT, AR, VR та автономний транспорт. Розглянуто ключові технології 4G, зокрема LTE, OFDM, MIMO, та переваги All-IP архітектури. Висвітлено перспективи 5G у телекомунікаціях, інноваціях для розумних міст і медицини.

У другому розділі здійснено аналіз моделей прогнозування затухання сигналу, таких як Hata, COST-231, Erceg-Greenstein і 3GPP TR 38.901. Досліджено моделі затримок і пропускної здатності, включаючи Massive MIMO Models і Beamforming Models, які забезпечують управління спектром і покращення QoS. Запропоновано адаптацію моделей затримок із інтеграцією MEC для оптимізації сучасних телекомунікаційних мереж.

У третьому розділі запропоновано застосування Beamforming для підвищення пропускної здатності 5G і зменшення перешкод. Розроблено рекомендації щодо використання Massive MIMO та алгоритмів оптимізації, що підвищують спектральну ефективність. Проаналізовано застосування штучного інтелекту для автоматизації адаптації спектра. Проведено порівняння методів оптимізації спектра, що демонструє ефективність Beamforming і AI-driven моделей для підвищення QoS та адаптивності мереж.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: 5G, 4G, LTE, OFDM, MIMO, ЕМПІРИЧНІ МОДЕЛІ, HATA, COST-231, ERCEG-GREENSTEIN, 3GPP TR 38.901, BEAMFORMING І AI-DRIVEN.

ABSTRACT

Text part of the master's qualification work: 75 pages, 8 pictures, 8 table, 30 sources.

The purpose of the work is to research methods of increasing the bandwidth of mobile communication networks based on empirical models.

The object of the research is the process of data transmission in 4G and 5G networks.

The subject of the research is methods for increasing the bandwidth of mobile communication networks based on frequency spectrum optimization.

Summary of the work: The first section analyzes the evolution and architectural features of 4G and 5G mobile networks. The main differences between generations are identified, including increased data transfer rates, reduced latency, and increased connection density in 5G, which allows for effective support of IoT, AR, VR, and autonomous transportation. Key 4G technologies are considered, including LTE, OFDM, MIMO, and the advantages of All-IP architecture. The prospects of 5G in telecommunications, innovations for smart cities, and medicine are highlighted.

The second section analyzes signal attenuation prediction models, such as Hata, COST-231, Erceg-Greenstein, and 3GPP TR 38.901. Delay and throughput models are investigated, including Massive MIMO Models and Beamforming Models, which provide spectrum management and QoS improvement. Adaptation of delay models with MEC integration is proposed for optimization of modern telecommunication networks.

The third section, the application of Beamforming is proposed to increase 5G throughput and reduce interference. Recommendations are developed for the use of Massive MIMO and optimization algorithms that increase spectral efficiency. The application of artificial intelligence to automate spectrum adaptation is analyzed. A comparison of spectrum optimization methods is carried out, demonstrating the effectiveness of Beamforming and AI-driven models for improving QoS and network adaptability.

KEYWORDS: 5G, 4G, LTE, OFDM, MIMO, EMPIRICAL MODELS, HATA, COST-231, ERCEG-GREENSTEIN, 3GPP TR 38.901, BEAMFORMING AND AI-DRIVEN.

ЗМІСТ

ВСТУП 9
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ЧЕТВЕРТОГО (4G) ТА П'ЯТОГО (5G) ПОКОЛІННЯ 11
1.1. Еволюція мобільних мереж: від 4G до 5G 11
1.2. Основні технології, що використовуються у мережах 4G 21
1.3. Порівняння характеристик та можливостей мереж 4G та 5G 30
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ МЕРЕЖ 4G ТА 5G 39
2.1. Моделі прогнозування затухання сигналу (Path Loss Models) для 4G та 5G 39
2.2. Моделі для оцінки затримок та пропускної здатності 4G та 5G 45
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ НА ОСНОВІ ЕМПІРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 56
3.1. Методи покращення пропускної здатності в мережах 5G із застосуванням моделей Beamforming 56
3.2. Оптимізація використання частотного спектра на основі емпіричних моделей 4G та 5G 65
ВИСНОВКИ 74
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 76
ДЕМОНСТРАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 80

ВСТУП

Сучасне суспільство характеризується стрімким зростанням обсягу мобільного трафіку, викликаного розвитком цифрових технологій, широким використанням мобільних пристроїв та інтеграцією Інтернету речей (IoT). У цьому контексті технології мобільного зв'язку 4G та 5G відіграють ключову роль у забезпеченні високоякісного доступу до мережі, підтримці сучасних цифрових сервісів і стимулюванні розвитку інноваційних рішень, таких як автономні транспортні засоби, доповнена реальність і розумні міста.

Мережі 4G забезпечили суттєвий прогрес у швидкості передачі даних і якості зв'язку, ставши основою для масового впровадження таких послуг, як потокове відео, онлайн-ігри та відеоконференції. Однак із зростанням потреби в швидшому і більш надійному зв'язку виникла потреба у новому поколінні мобільних технологій.

Водночас 5G пропонує значно вищу пропускну здатність, мінімальну затримку та можливість підключення мільйонів пристроїв на квадратний кілометр. Це дозволяє забезпечити ефективність роботи в умовах високого навантаження на мережу та підтримувати новітні технологічні рішення, що відкривають нові горизонти для розвитку економіки та суспільства.

Актуальність дослідження технологій 4G і 5G полягає в їхньому вирішальному значенні для інфраструктури сучасного інформаційного суспільства, забезпечуючи основу для цифрової трансформації різних галузей і створення умов для розвитку інноваційних сервісів і бізнес-моделей.

Зі зростанням кількості користувачів мобільних мереж та збільшенням попиту на високошвидкісний доступ до інтернету питання ефективного використання наявних ресурсів мережі стає надзвичайно важливим. Пропускна здатність мобільних мереж є критичним показником, що безпосередньо впливає на якість наданих послуг і задоволеність користувачів. Для підтримки стабільної роботи мереж в умовах постійного зростання трафіку необхідно розробляти нові підходи до оптимізації мережевої інфраструктури та управління ресурсами.

Емпіричні моделі відіграють важливу роль у прогнозуванні пропускної здатності мобільних мереж, оскільки вони базуються на реальних вимірюваннях та враховують різноманітні фактори, які впливають на продуктивність мережі. Завдяки таким моделям можна не лише оцінювати поточний стан мережі, а й передбачати зміни в її продуктивності залежно від умов експлуатації, навантаження та конфігурації. Це дозволяє більш ефективно використовувати мережеві ресурси та підвищувати пропускну здатність.

Метою даної роботи є дослідження методів збільшення пропускної здатності мереж мобільного зв'язку на основі емпіричних моделей. У рамках дослідження будуть розглянуті існуючі емпіричні моделі, проаналізовано їх застосування для оптимізації пропускної здатності мережі, а також запропоновано нові підходи, що дозволять підвищити ефективність використання ресурсів мережі та забезпечити високу якість обслуговування користувачів у різних умовах експлуатації.

Метою роботи є дослідження методів збільшення пропускної здатності мереж мобільного зв'язку на основі емпіричних моделей.

Об'єктом дослідження є процес передачі даних в мережах 4G і 5G.

Предметом дослідження є методи збільшення пропускної здатності мереж мобільного зв'язку на основі оптимізації частотного спектра.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ЧЕТВЕРТОГО (4G) ТА П'ЯТОГО (5G) ПОКОЛІННЯ

1.1. Еволюція мобільних мереж: від 4G до 5G

Еволюція мобільних мереж відзначена різними поколіннями, кожне з яких визначається унікальними технологічними досягненнями та можливостями [1]. Мобільні мережі перейшли від першого покоління (1G), яке запровадило аналоговий голосовий зв'язок у 1980-х роках, до нинішнього п'ятого покоління (5G), яке характеризується безпрецедентною швидкістю та можливістю підключення [2]. Кожне покоління базується на попередньому, включаючи вдосконалення як у послуги голосу, так і в передачі даних. Наприклад, друге покоління (2G) принесло цифрові голосові послуги, тоді як третє покоління (3G) запровадило мобільний доступ до Інтернету, значно покращивши взаємодію з користувачем. Розуміння цих поколінь має вирішальне значення для розуміння того, як мобільний зв'язок трансформувався протягом десятиліть.



Рис. 1.1. Еволюція мобільних мереж: від 4G до 5G

Кожне покоління мобільних мереж має певні ключові характеристики, які задовольняють мінливі потреби користувачів і технологій [3]. Четверте покоління

(4G), запущене в 2009 році, забезпечило вищу швидкість передачі даних, ширший спектр послуг і підвищену надійність порівняно з попередником [3]. Це покоління ознаменувало значний стрибок у мобільному зв'язку, дозволивши користувачам насолоджуватися швидшим переглядом Інтернету та потоковим відео високої чіткості. Навпаки, мережі 5G, які зараз розгортаються, обіцяють ще більший прогрес, включаючи надзвичайно високу швидкість передачі даних, яка може досягати 20 Гбіт/с [4]. Крім того, технологія 5G підкреслює розширене підключення для величезної кількості пристроїв, що робить її придатною для зростаючої екосистеми Інтернету речей (IoT). Ці досягнення ілюструють постійний прогрес до більш ефективних і універсальних мобільних мереж.

Хронологічна еволюція від 1G до 5G демонструє дивовижний шлях інновацій та адаптації мобільних технологій [3]. Перше покоління з'явилося в 1980-х роках, надаючи базові голосові послуги, тоді як 2G представив цифровий голос і обмежені послуги даних на початку 1990-х. У 2000-х роках з'явилася мережа 3G, яка забезпечила мобільний доступ до Інтернету, а потім у 2009 році з'явилася мережа 4G, яка революціонізувала зв'язок завдяки вищій швидкості та надійнішому обслуговуванню [5]. Зараз, із розгортанням 5G, ми є свідками нової глави, яка обіцяє змінити комунікацію та зв'язок у глобальному масштабі [6]. Ця хронологія не лише висвітлює технологічний прогрес, але й відображає мінливі потреби та очікування користувачів, оскільки суспільство все більше покладається на мобільний зв'язок у повсякденному житті.

Поява технології 4G

Поява технології 4G, також відомої як LTE (Long-Term Evolution), ознаменувала значний прогрес у мобільному зв'язку з її запуском у 2009 році [3]. Однією з визначальних особливостей мереж 4G є їхня здатність забезпечувати вищу швидкість передачі даних порівняно з попередніми поколіннями, зокрема до 25 разів швидше, ніж 3G [7]. Цей прогрес не тільки покращив якість мобільного зв'язку, але й сприяв ширшому спектру послуг, включаючи потокове відео високої чіткості, мобільні ігри та надійне використання програм.

Таблиця 1.1.

Еволюція мобільних мереж: від 1G до 5G

Поколінн я мережі	Період впровадженн я	Технології	Максимальн а швидкість передачі даних	Основні функції	Тип модуляці ї
1G	1980-ті	Analog	14.4 kbps	Голосові дзвінки	FM
2G	1990-ті	GSM, CDMA	64 kbps	Голосові дзвінки, SMS	GMSK
3G	2000-ті	UMTS, CDMA200 0	2 Mbps	Голосові дзвінки, SMS, Інтернет (початкови й доступ)	QPSK
4G	2010-ті	LTE, WiMAX	1 Gbps	Швидкий мобільний Інтернет, потокове відео	OFDMA
5G	2020-ті	NR (New Radio)	20 Gbps	Підтримка IoT, AR, VR, автономних авто	OFDMA

Підвищена швидкість і надійність мереж 4G дозволили користувачам безперешкодно отримувати доступ до програм, що інтенсивно передають дані, змінивши спосіб взаємодії людей зі своїми пристроями та Інтернетом.

Запровадження мереж 4G сильно вплинуло на використання мобільного Інтернету, оскільки значно збільшило швидкість передачі даних і покращило доступ для мільйонів користувачів у всьому світі [8]. Завдяки розширеним можливостям мереж LTE мобільний Інтернет став не просто додатковою послугою; воно перетворилося на важливу складову щоденного життя. До 2013 року оператори повідомили про різке зростання споживання мобільного трафіку, при цьому 78% користувачів брали участь у важких видах даних, таких як відеоконференції та потокове передавання [5]. Ця зміна не тільки змінила поведінку споживачів, але й спонукала підприємства адаптувати свої послуги відповідно до зростаючого попиту на мобільний зв'язок, сприяючи новій ери цифрової взаємодії.

Впровадження технології LTE заклало основу для майбутніх досягнень мобільного зв'язку, зокрема переходу до мереж 5G [9]. Спочатку LTE позиціонувався як розширена версія 3G, але його розвиток включав кілька ключових етапів, що призвело до його широкого впровадження як основи сучасного мобільного зв'язку [10]. Коли оператори почали впроваджувати LTE, вони зіткнулися з проблемами, пов'язаними з перевантаженістю мережі та потребою у збільшенні пропускної здатності, щоб впоратися зі сплеском мобільного трафіку [5]. Ця необхідність проклала шлях до інновацій у мережевій архітектурі, які зрештою полегшили б перехід від 4G до 5G, гарантуючи, що мобільні мережі зможуть йти в ногу з еволюцією цифрового ландшафту.

Перехід від 4G до 5G

Перехід від 4G до 5G вимагає значного технологічного прогресу для підтримки нових стандартів зв'язку [11]. Мережі 5G, які були запущені в 2019 році, обіцяють зробити революцію в телекомунікаціях, працюючи у діапазонах більш високих частот, зокрема від 24 до 100 ГГц [3]. Цей перехід вимагає удосконалення різних технологій, таких як передові системи антен, нарізка мережі та масивний

MIMO (множинні входи і багатовиходи) для підвищення швидкості та ефективності передачі даних [8]. Такі інновації мають вирішальне значення, оскільки вони дозволяють 5G забезпечувати надвисоку швидкість завантаження та вивантаження, зменшувати затримку та збільшувати пропускну здатність, таким чином змінюючи спосіб взаємодії користувачів із мобільними технологіями [12].

Перехід від 4G до 5G пов'язаний із низкою суттєвих проблем, які необхідно вирішити для успішного впровадження [13]. Однією з головних перешкод є необхідність масштабної модернізації інфраструктури, включаючи встановлення нових базових станцій і розгортання невеликих стільників для забезпечення постійного покриття в міських районах [6]. Крім того, інтеграція технології 5G з існуючими мережами 4G ускладнює підтримку безперервності обслуговування, одночасно полегшуючи перехід. Крім того, регуляторні перешкоди та проблеми з розподілом спектру створюють значні проблеми, які можуть затримати розгортання мереж 5G. Вирішення цих проблем має важливе значення для реалізації повного потенціалу технології 5G у покращенні комунікаційних можливостей.

Співпраця між зацікавленими сторонами є життєво важливою для успішного переходу від 4G до 5G, залучаючи телекомунікаційні компанії, державні органи та постачальників технологій [14]. Залучення цих сторін має вирішальне значення для розробки стандартизованих практик і політик, які регулюють розгортання мереж 5G. Наприклад, оператори мобільного зв'язку повинні працювати разом, щоб спільно використовувати інфраструктуру та ресурси, що може допомогти зменшити витрати та підвищити якість послуг [15]. Крім того, співпраця з регуляторними органами забезпечує ефективне розподіл необхідного спектру та дотримання стандартів безпеки. Створюючи середовище для співпраці, галузь може подолати труднощі та прискорити впровадження 5G, що зрештою принесе користь як споживачам, так і компаніям, забезпечуючи розширене підключення та інноваційні послуги.

Ключові характеристики мереж 5G

Однією з найважливіших характеристик мереж 5G є їх здатність забезпечувати високу швидкість передачі даних [1]. На відміну від попередніх поколінь, 5G обіцяє надзвичайно високу швидкість передачі даних, яка може досягати до 20 Гбіт/с для завантажень в оптимальних умовах [1]. Такий стрибок у швидкості не тільки покращує досвід роботи з користувачами для таких видів діяльності, як потокове передавання та ігри, але також підтримує зростаючий попит на дані, оскільки все більше пристроїв підключаються до мережі. Технологія використовує спектр міліметрових хвиль, який коливається від 30 до 300 ГГц, що дозволяє значно збільшити швидкість передачі даних [16]. Оскільки користувачі все більше покладаються на мобільний зв'язок як для особистих, так і для професійних цілей, високошвидкісні можливості 5G відіграватимуть вирішальну роль у формуванні майбутнього мобільного зв'язку.

Ще однією важливою особливістю мереж 5G є їхня низька затримка, що означає час, необхідний для передачі даних від відправника до одержувача [17]. У середньому 5G може досягти затримки всього 1 мілісекунди, що є значним покращенням у порівнянні з 30-50 мілісекундами, які зазвичай пов'язані з мережами 4G [17]. Це зменшення затримки є життєво важливим для додатків, які вимагають реагування в режимі реального часу, таких як доповнена реальність (AR), віртуальна реальність (VR) і віддалена хірургія. Завдяки меншій затримці мережі 5G забезпечать безперебійну взаємодію та покращать загальну взаємодію з користувачем, відкриваючи шлях для інноваційних програм, які раніше були недоступні через затримки в передачі даних.

Мережі 5G також забезпечують покращене підключення для пристроїв Інтернету речей (IoT) [8]. П'яте покоління мобільних мереж розроблено для підтримки великої кількості підключених пристроїв, значно більше, ніж може вмістити 4G. Це особливо важливо, оскільки IoT продовжує розширюватися в різних секторах, включаючи розумні будинки, охорону здоров'я та транспорт. Завдяки високій швидкості 5G і низькій затримці стає можливим підключати мільйони пристроїв одночасно, сприяючи обміну даними в реальному часі та автоматизації. У результаті галузі можуть використовувати весь потенціал

технології IoT, що призведе до підвищення ефективності та інноваційних рішень, які змінюють наше життя та роботу.

Застосування технології 5G

Впровадження технології 5G може мати трансформаційний вплив на розумні міста та інфраструктуру [18]. Завдяки значно вищій пропускній здатності та можливості підключати більше пристроїв на одиницю площі порівняно з попередніми поколіннями, 5G забезпечує більш взаємопов'язане міське середовище [8]. Цей прогрес полегшує інтеграцію різних інтелектуальних технологій, таких як інтелектуальні системи дорожнього руху, енергоефективні будівлі та моніторинг громадських послуг у реальному часі. Наприклад, міста можуть використовувати 5G для розгортання датчиків, які контролюють якість повітря, оптимізують управління відходами та підвищують громадську безпеку за допомогою підключених систем спостереження. Очікується, що результати призведуть до покращення якості життя мешканців, зниження експлуатаційних витрат для муніципалітетів і більш стійкої міської екосистеми.

Ще одне варте уваги застосування технології 5G полягає в покращенні мобільних ігор і потокових послуг [17]. Завдяки зменшеному перевантаженню мережі та збільшеній швидкості завантаження 5G забезпечує безперебійний ігровий досвід і потокову передачу високої чіткості без затримок і буферизації [19]. Геймери можуть насолоджуватися захоплюючими враженнями від взаємодії в реальному часі, створюючи більш захоплююче середовище. Крім того, постачальники контенту можуть надавати високоякісні відеопотоки, включаючи формати 4K і 8K, для більшої аудиторії. Цей прогрес не тільки задовольняє зростаючий попит споживачів на високоякісні розваги, але й відкриває двері для нових бізнес-моделей в індустрії ігор і потокового передавання, наприклад, хмарних ігрових сервісів, які потребують мінімальної потужності локальної обробки.

Ще одним перспективним напрямком розвитку є використання технології 5G в охороні здоров'я та дистанційних послугах [20]. Оскільки системи охорони здоров'я все більше прагнуть покращити обслуговування пацієнтів і доступність,

5G пропонує рішення, забезпечуючи необхідну пропускну здатність для програм телемедицини та віддаленого моніторингу [21]. Медичні працівники можуть використовувати 5G для проведення віртуальних консультацій, точного виконання дистанційних операцій і моніторингу стану здоров'я пацієнтів у режимі реального часу за допомогою підключених пристроїв. Ця можливість особливо корисна в сільській місцевості або районах з недостатнім обслуговуванням, де доступ до медичних закладів може бути обмеженим. Крім того, 73% опитаних медичних працівників очікують, що мережі 5G наступного покоління дозволять їм впроваджувати інноваційні послуги та продукти, підкреслюючи потенціал цієї технології для революції в секторі охорони здоров'я та покращення результатів для пацієнтів.

Глобальне розгортання мереж 5G

Поточний стан розгортання 5G у всьому світі швидко розвивається, і багато країн роблять значні кроки в інтеграції цієї передової технології мобільної мережі [3]. Спочатку запущений у 2019 році 5G обіцяє запропонувати не лише вищу швидкість передачі даних, але й покращене підключення та меншу затримку, трансформуючи телекомунікації, якими ми їх знаємо [3]. На даний момент у багатьох країнах розпочато широке розгортання, причому для початкового впровадження часто пріоритетними є міські райони. Такі країни, як Південна Корея, Китай і Сполучені Штати, знаходяться в авангарді, створивши широко розповсюджені мережі 5G, які задовольняють зростаючий попит на швидший і надійніший мобільний Інтернет. Цей глобальний поштовх підкреслює потенціал технології змінити галузь і покращити взаємодію з користувачами, що робить необхідним для країн йти в ногу з прогресом мобільного зв'язку.

Урядова політика та нормативні акти відіграють вирішальну роль у підтримці розгортання мереж 5G у різних регіонах [22]. У багатьох країнах політики активно працюють над створенням рамок, які сприяють розгортанню технології 5G, вирішуючи такі питання, як розподіл спектру та розвиток інфраструктури. Наприклад, в Україні запровадження 5G вимагає термінового внесення змін до чинного законодавства, пов'язаного з електронними комунікаціями, щоб

оптимізувати регуляторні процеси та підтримувати розширення мережі [23]. Ці законодавчі зусилля є життєво важливими для того, щоб телекомунікаційні компанії могли ефективно впроваджувати 5G і забезпечити доступність цієї технології для всіх громадян. Крім того, ефективна урядова політика може стимулювати інвестиції в інфраструктуру 5G, залучаючи як вітчизняних, так і міжнародних гравців до участі в телекомунікаційному ландшафті.

Впровадження технології 5G значно відрізняється в різних країнах, на що впливають такі фактори, як економічні ресурси, технологічна готовність і державна підтримка [19]. Наприклад, у той час як такі країни, як Сполучені Штати та Китай, агресивно домагаються розгортання 5G, інші можуть зіткнутися з проблемами через обмежену інфраструктуру чи нормативні перешкоди. Ця невідповідність у прийнятті може призвести до різного досвіду користувачів і можливостей обслуговування, що може вплинути на глобальну конкурентоспроможність у технологіях та інноваціях. Крім того, деякі країни можуть віддати пріоритет певним секторам, таким як охорона здоров'я чи транспорт, для додатків 5G, демонструючи різноманітні способи використання цієї технології для задоволення місцевих потреб. Оскільки країни продовжують орієнтуватися у складнощах впровадження 5G, розуміння цих відмінностей буде важливим для повного використання потенціалу цієї революційної технології.

Майбутні перспективи мобільних мереж за межами 5G

Дивлячись у майбутнє, очікується, що потенційні розробки в галузі 6G і далі зроблять ще більшу революцію в мобільних мережах [24]. У той час як 5G вже заклав міцну основу завдяки високошвидкісному з'єднанню та низькій затримці, 6G прагне значно покращити ці функції, потенційно пропонуючи ще вищу швидкість мобільного зв'язку та Інтернету з більшою пропускною здатністю мережі [25]. Інтеграція периферійних і основних обчислень стане більш бездоганною, створюючи комбіновану комунікаційну інфраструктуру, яка підтримуватиме інноваційні програми в різних секторах. Цей перехід є не просто оновленням; він представляє фундаментальну зміну в тому, як працюватимуть мобільні мережі, запроваджуючи розширені функції, які можуть включати: -

Розширені можливості штучного інтелекту - Більша залежність від міжмашинного зв'язку — Покращено надійність і заходи безпеки Ці досягнення обіцяють відкрити нові шляхи для технологій і комунікацій.

Постійна еволюція мобільних технологій означає постійне прагнення до покращення підключення та взаємодії з користувачем [8]. Кожне покоління мобільних мереж, від 2G до 5G, внесло вдосконалення, які не тільки збільшили швидкість передачі даних, але й розширили спектр послуг, доступних для користувачів [5]. У міру розвитку ландшафту ми можемо передбачити постійні розробки, які спиратимуться на основи, закладені попередніми технологіями. Наприклад, очікується, що 6G розширить межі того, чого можуть досягти мобільні мережі, що призведе до інновацій, які покращать залучення користувачів і надання послуг. Технології майбутнього, ймовірно, будуть зосереджені на: - Підвищення ефективності пропускної здатності - Подальше зменшення затримки - Розширення охоплення в сільській місцевості та районах з недостатнім обслуговуванням Ці вдосконалення відіграватимуть вирішальну роль у формуванні мобільного досвіду для користувачів у всьому світі.

Наслідки цих досягнень для користувачів і галузей є глибокими [17]. Оскільки мобільні мережі продовжують розвиватися, як споживачі, так і компанії відчують значні зміни у тому, як вони взаємодіють із технологіями. Впровадження 5G вже почало змінювати форму багатьох секторів, і перехід на 6G, ймовірно, прискорить цю трансформацію. Такі галузі, як охорона здоров'я, автомобілебудування та індустрія розваг, отримають переваги від покращеного зв'язку, що дозволить створити нові програми, такі як: - Віддалені операції з передачею даних у реальному часі - Автономні транспортні засоби безперебійно спілкуються один з одним - Імерсивний досвід віртуальної та доповненої реальності Постійний розвиток мобільних мереж не тільки покращить індивідуальний досвід користувачів, але й стимулюватиме інновації в галузях, що призведе до розумніших рішень і ефективніших процесів.

1.2. Основні технології, що використовуються у мережах 4G

Технологія 4G визначається своєю здатністю забезпечувати винятково високі швидкості передачі даних, які перевищують швидкість передачі даних 3G у вражаючі 200-500 разів [1]. Це значне збільшення швидкості не тільки покращує взаємодію з користувачем, але й змінює спосіб передачі даних у мережах. Ключовою характеристикою 4G є відсутність традиційного голосового каналу, який раніше обмежував можливості передачі даних у попередніх поколіннях [1]. Натомість мережі 4G використовують передові технології, такі як множинний доступ з ортогональним частотним поділом каналів (OFDMA), який підвищує ефективність використання смуги пропускання та забезпечує більше одночасних з'єднань [2]. Ці визначальні особливості роблять 4G кардинальним фактором у сфері телекомунікацій.




Рис. 1.2. Основні технології, що використовуються у мережах 4G

Порівнюючи 4G з його попередниками, відмінності стають цілком очевидними. На відміну від 3G, якому було важко підтримувати додатки, що

інтенсивно передають дані, 4G може безперешкодно обслуговувати послуги з високим попитом, такі як потокове відео та онлайн-ігри [3]. Впровадження технології LTE (Long-Term Evolution) є найпоширенішим стандартом для мереж 4G, розробленим консорціумом 3rd Generation Partnership Project (3GPP) [2]. Ця еволюція дозволила 4G підтримувати технологію MIMO (multi-input-multi-output), яка відіграє вирішальну роль у підвищенні пропускної здатності даних і стабільності з'єднання [4]. Як результат, користувачі відчувають менше перерв і набагато більш плавну роботу під час роботи з цифровим вмістом, знаменуючи значний крок вперед у можливостях мобільного зв'язку.

Неможливо переоцінити важливість 4G у сучасній комунікаційній технології [2]. Значно збільшивши швидкість передачі даних і забезпечивши більш надійний зв'язок, 4G проклав шлях до появи інноваційних послуг і програм, які раніше неможливо було уявити. Це включає в себе прогрес у цифрових системах навігації, медичних технологіях, громадській безпеці та логістиці [5]. Крім того, 4G дозволяє користувачам отримувати доступ до високоякісного відеовмісту та брати участь у онлайн-взаємодіях у реальному часі, що покращує як особистий, так і професійний досвід [3]. Оскільки суспільство все більше покладається на мобільний зв'язок, роль 4G як базової технології в сучасному зв'язку продовжує зростати, закладаючи основу для майбутніх досягнень.

Long Term Evolution (LTE).

Архітектура мереж довгострокового розвитку (LTE) є значним прогресом у порівнянні з попередніми технологіями мобільного зв'язку, особливо в тому, як вона організовує свої компоненти [6]. LTE було розроблено в основному як систему з комутацією пакетів, що дозволяє встановлювати IP-з'єднання, що сприяє високошвидкісній передачі даних [7]. Ця архітектура використовує спрощену структуру, де базова мережа та мережа радіодоступу є різними, але взаємопов'язаними. Використання гібридних архітектур дозволяє LTE поєднувати переваги як централізованих, так і розподілених систем, підвищуючи гнучкість і ефективність обробки даних [2].

Таблиця 1.2.

Основні технології, що використовуються у мережах 4G

Назва	Опис (яку роль грає в 4G)	Характеристика
Long Term Evolution (LTE)	Забезпечує основну архітектуру для високошвидкісної передачі даних.	Швидкість завантаження до 300 Мбіт/с, затримка 5 мс.
Ортогональне частотне мультиплексування (OFDM)	Зменшує інтерференцію між каналами і покращує стабільність зв'язку.	Висока спектральна ефективність, здатність працювати в умовах багатопроменевого розповсюдження.
Множинний вхід і багатовихід (MIMO)	Підвищує пропускну здатність і надійність передачі даних.	Просторове мультиплексування, використання кількох антен для передачі даних.
Зв'язок на основі IP	Об'єднує всі види передачі даних (голос, відео, інтернет) в одну мережу.	Підтримка VoLTE, одночасна передача голосу і даних.
Якість обслуговування (QoS)	Гарантує ефективність надання послуг, таких як потокове відео і онлайн-ігри.	Ідентифікатор класу якості (QCI), допустима затримка 5-10 мс.
Віртуалізація мережевих функцій (NFV) і програмно-визначена мережа (SDN)	Підвищують гнучкість і ефективність управління мережею.	Централізоване керування трафіком, підтримка віртуалізованих мережевих функцій.

Ця оптимізована архітектура не тільки підтримує більш високу швидкість передачі даних, але й оптимізує розподіл ресурсів у мережі.

Ключові характеристики мереж LTE сприяють їх широкому впровадженню та ефективності в наданні високошвидкісного мобільного Інтернету [8]. Однією з головних особливостей є здатність досягати швидкості завантаження до 300 Мбіт/с і швидкості завантаження до 75 Мбіт/с [9]. Крім того, мережі LTE демонструють надзвичайно низькі затримки передачі даних, які можна скоротити лише до 5 мс [9]. Ці високошвидкісні можливості стали можливими завдяки ефективному використанню LTE доступного спектру, що дозволяє передавати більше даних через ту саму смугу пропускання порівняно з попередніми технологіями, такими як 3G [10]. Крім того, LTE підтримує різні категорії обладнання користувача, наприклад LTE CAT4, який зазвичай використовується для високошвидкісного мобільного доступу до Інтернету [11].

Переваги LTE для користувачів виходять за рамки простої швидкості; вони також охоплюють зручність і доступність [12]. Однією з основних переваг LTE є те, що для підключення до мережі передачі даних LTE не потрібен маршрутизатор, що спрощує доступ для мобільних користувачів [12]. Ця функція в поєднанні зі здатністю LTE забезпечувати швидкість завантаження даних до 700 Мбіт/с [8] робить його привабливим варіантом як для окремих осіб, так і для компаній. Крім того, LTE підтримує широкий спектр додатків, включаючи потокові послуги та спілкування в реальному часі, покращуючи загальний досвід користувача. Забезпечуючи надійне та ефективне мобільне інтернет-рішення, мережі LTE дають користувачам інструменти, необхідні для того, щоб залишатися на зв'язку та працювати продуктивно у все більш цифровому світі.

Ортогональне частотне мультиплексування (OFDM)

Ортогональне частотне мультиплексування (OFDM) є ключовою технологією, яка лежить в основі стандарту LTE для мережі 4G [13]. Ця технологія дозволяє передавати дані шляхом розподілу інформації на безліч ортогональних піднесучих частот, що дозволяє зменшити інтерференцію між каналами. Основний принцип OFDM полягає в тому, що він розбиває дані на кількох паралельних

потоках, частота яких передається одночасно на різних потоках. Це підходить для умов з високими рівнями відбитка та мультипатчового розповсюдження, що часто зустрічається в сучасних бездротових мережах. Таким чином, OFDM стає ідеальним вибором для забезпечення стабільного зв'язку в складних радіоумовах.

Переваги OFDM у передачі даних є значними, зокрема його здатність витримувати складні радіомови під час роботи в каналі [14]. Однією з основних переваг є висока спектральна ефективність, що дозволяє передавати більше інформації в обмеженому частотному діапазоні. Крім того, OFDM адаптований до змінених умов каналу, що забезпечує стабільність передачі даних навіть при наявності запиту. Його здатність до мультиплексування сигналів на різних частотах зменшує ймовірність втрати інформації, важливої для користувачів, які потребують надійного та швидкого інтернет-з'єднання.

Роль OFDM у підвищенні ефективності мережі не можна недооцінювати, оскільки ця технологія дозволяє значно збільшити пропускну здатність і зменшити затримки [15]. Завдяки використанню OFDM, мережі LTE здатні обробляти більше корисних запитів одночасно, що особливо важливо в умовах високої завантажуваності. Ця технологія також покращує якість обслуговування (QoS), забезпечуючи більшу стабільність передачі даних для різних типів трафіку, як такі відео чи голосові дзвінки. У результаті OFDM не тільки забезпечує продуктивність мережі, але й забезпечує кращий досвід для кінцевих користувачів.

Множинний вхід і багатовихід (MIMO)

Розуміння технології MIMO має важливе значення для розуміння її ролі в сучасних бездротових комунікаціях. MIMO, що розшифровується як Multiple Input, Multiple Output, — це метод, який використовує кілька антен як у передавача, так і в приймача для покращення можливостей передачі даних [16]. Одночасно надсилаючи й отримуючи кілька потоків даних, MIMO збільшує пропускну здатність бездротових мереж, не вимагаючи додаткової пропускної здатності [17]. Ця передова технологія використовує просторове мультиплексування, що дозволяє одночасно передавати кілька пакетів по одному каналу, що значно підвищує ефективність передачі даних [18]. У результаті MIMO став наріжним каменем

мереж 4G і має ключове значення для забезпечення високошвидкісного мобільного зв'язку.

Переваги технології MIMO особливо очевидні, якщо розглянути її вплив на пропускну здатність мережі. За допомогою MIMO мобільні оператори можуть значно збільшити пропускну здатність своїх мереж без необхідності розширення фізичних каналів [19]. Це має вирішальне значення для задоволення зростаючого попиту на послуги передачі даних у все більш зв'язаному світі. Технологія також покращує якість сигналу, зменшуючи помилки в обміні даними, особливо в середовищах, де виникають багаторазові відбиття [20]. Таким чином, MIMO не тільки підвищує пропускну здатність, але й забезпечує більш надійне з'єднання для користувачів, що важливо для додатків, які потребують вищих швидкостей передачі даних, таких як потокове відео та онлайн-ігри.

Впровадження технології MIMO в мережах 4G кардинально змінило правила мобільного зв'язку. У міру розвитку стандартів 4G MIMO було інтегровано для покращення продуктивності мережі та взаємодії з користувачем [15]. Різні дослідження аналізували доцільність поєднання MIMO з іншими методами для збільшення пропускної здатності, підтверджуючи його ефективність в оптимізації інфраструктури 4G [21]. Використання MIMO сприяло розгортанню більш високих частотних діапазонів, таких як 1800 МГц і 2600 МГц, які мають вирішальне значення для надання послуг швидкого Інтернету [22]. Ця інтеграція не тільки розширила можливості мереж 4G, але й заклала основу для майбутніх досягнень технологій мобільного зв'язку.

Зв'язок на основі IP

Перехід до мереж All-IP є основоположним аспектом технології 4G, яка в основному працює на архітектурі з комутацією пакетів [23]. Цей зсув дозволяє ефективніше обробляти дані, оскільки всі форми зв'язку, включно з голосом, відео та традиційними даними, передаються за допомогою одного протоколу [10]. Переходячи до системи All-IP, мережеві оператори можуть оптимізувати свою інфраструктуру, зменшуючи складність, пов'язану з підтримкою окремих мереж для голосу та даних. Ця модернізація не тільки підвищує швидкість і ефективність

передачі даних, але й підтримує додатки з більшою пропускною здатністю, що робить її важливою подією в еволюції мобільного зв'язку.

Запровадження технологій IP у мережах 4G пропонує значні переваги для послуг передачі даних [24]. Зв'язок на основі IP забезпечує більш високі швидкості передачі даних, які можуть досягати до 700 Мбіт/с, що дозволяє користувачам насолоджуватися безперебійним потоковим передаванням, іграми в реальному часі та іншими видами діяльності, які потребують великої пропускної здатності [10]. Крім того, використання голосу через IP (VoIP) і голосу через LTE (VoLTE) полегшує одночасну передачу голосу та даних, функція, яка була недоступна в попередніх поколіннях, таких як 3G [25]. Ця можливість дозволяє користувачам брати участь у голосових дзвінках під час перегляду веб-сторінок або використання програм, тим самим покращуючи загальний досвід користувача та роблячи мобільні пристрої більш універсальними.

Вплив IP-технологій на механізми голосового зв'язку в мережах 4G є глибоким [15]. На відміну від старих стільникових систем, де голос і дані передавалися по окремих каналах, технологія 4G об'єднує ці послуги в єдиний потік даних [10]. Ця інтеграція покращує якість голосу та зменшує затримку, оскільки природа IP з комутацією пакетів дозволяє швидше доставляти голосові пакети. Крім того, залежність від IP для голосового зв'язку вимагає впровадження VoLTE, який оптимізує якість голосу та безпеку під час дзвінків [10]. Однак важливо зазначити, що ця зміна також вводить нові вразливості, що вимагає надійних заходів безпеки для захисту від потенційних атак на ці все більш взаємопов'язані мережі [26].

Якість обслуговування (QoS).

Якість обслуговування (QoS) є ключовим аспектом мереж 4G, який забезпечує ефективне надання послуг користувачам [27]. У контексті бездротового зв'язку QoS охоплює загальну якість послуг, що надаються мережею, включаючи такі параметри, як пропускна здатність, затримка та надійність [28]. З появою 4G, зокрема завдяки впровадженню технології довгострокового розвитку (LTE), вимоги до QoS значно зросли через різноманітність програм і послуг, до яких

користувачі мають доступ, таких як потокове відео, онлайн-ігри та реальні -часові комунікації [26]. Таким чином, розуміння ролі QoS у мережах 4G має важливе значення як для постачальників послуг, так і для користувачів, щоб забезпечити задовільний досвід.

Існує кілька типів параметрів QoS, які є критично важливими в мережах 4G, які визначають, як різні послуги мають пріоритети та як ними керують [21]. Ці параметри включають: - Ідентифікатор класу якості (QCI): це вказує на тип послуги та рівень її пріоритету. - Тип ресурсу: визначає тип ресурсів, виділених для служби. - Пріоритет: визначає важливість послуги по відношенню до інших. - Затримка: прийнятна затримка для служби, виміряна в мілісекундах. - Частота помилок пакетів (PERL): допустима частота помилок у переданих пакетах. Кожен із цих параметрів відіграє важливу роль у забезпеченні того, щоб різні служби отримували необхідні ресурси та рівні продуктивності для ефективного функціонування [10]. Наприклад, послуги, які вимагають взаємодії в реальному часі, такі як голосові дзвінки, мають вищий пріоритет порівняно з менш чутливими до часу програмами, такими як завантаження файлів.

Неможливо переоцінити важливість QoS у взаємодії з користувачем, оскільки вона безпосередньо впливає на загальний досвід користувача в мережах 4G [27]. Добре реалізована структура QoS гарантує, що користувачі можуть насолоджуватися безперебійним підключенням, мінімальними перебоями та наданням високоякісних послуг. Коли параметри QoS ефективно керуються, користувачі отримують такі переваги, як: — Зменшена буферизація під час потокового відео — Покращена якість дзвінків під час голосового спілкування - Швидше завантаження та завантаження Зосереджуючись на QoS, постачальники послуг можуть підвищити рівень задоволеності та лояльності клієнтів, що є життєво важливим на конкурентному телекомунікаційному ринку [29]. Оскільки мережі 4G продовжують розвиватися, підтримка високих стандартів QoS буде важливою для задоволення очікувань користувачів і підтримки зростаючого попиту на програми, що інтенсивно передають дані.

Віртуалізація мережевих функцій (NFV) і програмно-визначена мережа (SDN) є двома основними концепціями, які підвищують ефективність і гнучкість мереж 4G [30]. NFV використовує технології віртуалізації для віртуалізації цілих класів мережевих функцій, дозволяючи операторам розгортати послуги швидше та з більшою масштабованістю [31]. Ця архітектура дозволяє відокремити мережеві функції від фірмового обладнання, що призводить до економії коштів і підвищення ефективності роботи. З іншого боку, SDN забезпечує централізований механізм керування, який відокремлює площину даних від площини керування, що дозволяє мережевим адміністраторам динамічно та ефективно керувати трафіком [32]. Разом NFV і SDN створюють надійну структуру, яка підтримує постійні вимоги сучасних телекомунікацій.

Переваги NFV і SDN в управлінні мережею численні і значно сприяють робочим можливостям мереж 4G [33]. Ці технології покращують використання ресурсів, дозволяючи операторам оптимізувати продуктивність мережі та зменшити витрати. Наприклад, NFV дозволяє швидко розгортати нові сервіси без потреби в масштабних змінах фізичної інфраструктури. Водночас SDN покращує мережеву безпеку, надаючи більш детальний контроль над потоками трафіку та здатність динамічно впроваджувати політики безпеки [34]. Ця адаптивність не тільки підвищує надійність мережі, але й дає змогу постачальникам послуг швидко реагувати на мінливі потреби ринку та вимоги користувачів.

Дивлячись у майбутнє, очікується, що інтеграція NFV і SDN у мережі 4G прокладе шлях для передових мережевих технологій, включаючи майбутній перехід на 5G [35]. У міру розвитку мереж ці технології підтримуватимуть більшу автоматизацію та інтелектуальне керування мережею, дозволяючи ефективно обробляти збільшені обсяги трафіку та різноманітні вимоги до послуг. Крім того, нові тенденції, такі як надщільні мережі та програми з низькою затримкою, значно виграють від гнучкості, яку забезпечують архітектури NFV і SDN [36]. Постійний розвиток цих технологій не тільки покращить існуючі мережі 4G, але й підготує їх до плавного переходу до бездротового зв'язку нового покоління.

1.3. Порівняння характеристик та можливостей мереж 4G та 5G

Розвиток мереж 4G ознаменував важливу віху в мобільному зв'язку, викликану зростанням попиту на високошвидкісний Інтернет і мультимедійні послуги [1]. Розгортання 4G, яке почалося приблизно в 2009 році, запровадило такі технології, як Long-Term Evolution (LTE) і WiMAX, що забезпечило більш високу швидкість передачі даних і покращило продуктивність мережі [1].

Таблиця 1.3.

Порівняння характеристик та можливостей мереж 4G та 5G

Характеристика	4G	5G
Швидкість передачі даних	До 1 Гбіт/с	До 20 Гбіт/с
Затримка	50-200 мс	1 мс
Частотний діапазон	700 МГц - 6 ГГц	30-300 ГГц
Пропускна здатність	Обмежена для інтенсивних програм	Висока, підходить для інтенсивних програм
Щільність підключень	До 10 000 пристроїв/км²	До 1 000 000 пристроїв/км²
Ефективність для IoT	Можливості обмежені	Висока ефективність
Інноваційні можливості	Підтримка потокового відео, соцмереж	Підтримка IoT, AR, VR, автономних авто

Ключові етапи впровадження мереж 4G включали широке впровадження технології LTE, яка забезпечувала користувачам швидкість завантаження до 300 Мбіт/с в ідеальних умовах [2]. Оскільки споживання мобільних даних різко зросло, стала очевидною потреба у швидших і надійніших мережах, що спонукало операторів зв'язку інвестувати значні кошти в модернізацію своєї інфраструктури. Таким чином, мережі 4G не тільки задовольнили безпосередні потреби споживачів,

але й створили основу для переходу до наступного покоління мобільних технологій.

Розвиток мереж 5G являє собою природну еволюцію 4G, спричинену зростаючою складністю вимог користувачів і технологічними інноваціями, які з'явилися під час переходу [3]. Запровадження 5G спрямоване на усунення обмежень 4G, зокрема щодо швидкості передачі даних і можливостей підключення. Мережі 5G обіцяють забезпечити швидкість передачі даних до 20 Гбіт/с, значно перевищуючи максимальні швидкості, які пропонує 4G [4]. Крім того, інфраструктура для 5G використовує більш високі діапазони частот, починаючи від низьких частот близько 700 МГц до високих частот між 3,4 ГГц і 3,8 ГГц [5]. Цей зсув не тільки підвищує швидкість, але й збільшує загальну пропускну здатність, дозволяючи одночасному підключенню більшої кількості пристроїв у певній зоні [6]. Такі досягнення мають вирішальне значення для підтримки нових технологій, таких як Інтернет речей (IoT), розумні міста та автономні транспортні засоби.

Швидкий технологічний прогрес зіграв вирішальну роль у формуванні розвитку мереж мобільного зв'язку від 4G до 5G [3]. Перехід між цими поколіннями відображає не лише прогрес у технологіях, але й зміну поведінки та очікувань споживачів. Наприклад, коли мережі 4G сприяли різкому збільшенню споживання даних, користувачі почали вимагати ще швидших і надійніших з'єднань [7]. Ця зростаюча потреба спонукала до інновацій, таких як нарізка мережі та периферійні обчислення в 5G, які оптимізують розподіл ресурсів і покращують взаємодію з користувачем. Крім того, інтеграція штучного інтелекту та машинного навчання в управління мережею підвищила ефективність роботи та якість обслуговування. Як наслідок, вплив технічного прогресу продовжує змінювати ландшафт мобільного зв'язку, прокладаючи шлях до більш взаємопов'язаного майбутнього.

Архітектура мереж 4G та 5G

Архітектура мереж 4G в основному побудована навколо кількох ключових компонентів, які сприяють високошвидкісній передачі даних і ефективному зв'язку [8]. Ці компоненти включають пакетне ядро (EPC), яке керує службами передачі

даних і голосу, а також мережу радіодоступу довгострокового розвитку (LTE), яка підключає пристрої до базової мережі. EPC відповідає за різні функції, такі як автентифікація користувачів і маршрутизація даних, тоді як компонент LTE підвищує швидкість передачі даних, дозволяючи користувачам користуватися швидкістю до 100 Мбіт/с за оптимальних умов [1]. Крім того, мережі 4G використовують комбінацію частотних діапазонів для забезпечення широкого покриття та доступності, що робить їх придатними для різноманітних додатків та вимог користувачів.




Рис. 1.3. Порівняння можливостей мереж 4G та 5G

Навпаки, архітектура мереж 5G містить кілька ключових елементів, спрямованих на підвищення продуктивності, розширення можливостей і підтримку великої кількості пристроїв [3]. Одним із найбільш помітних компонентів є архітектура на основі послуг (SBA), яка забезпечує більшу гнучкість і простішу інтеграцію нових послуг. Крім того, мережі 5G використовують передові

технології, такі як масивний MIMO (кілька входів, кілька виходів) і формування променя для підвищення спектральної ефективності та зменшення затримки [9]. Розгортання вищих діапазонів частот, зокрема в низькому (близько 700 МГц) і високому (3,4-3,8 ГГц) діапазонах, дозволяє мережам 5G досягати швидкості передачі даних, яка може досягати 20 Гбіт/с, значно перевищуючи можливості 4G [4]. Ця архітектура не тільки підтримує традиційні мобільні широкосмугові програми, але й відкриває двері для інноваційних послуг, таких як Інтернет речей (IoT) і ініціативи розумного міста.

При порівнянні архітектурних особливостей мереж 4G і 5G стає очевидним, що перехід від 4G до 5G знаменує значну еволюцію в мобільних телекомунікаціях [8]. 5G забезпечує принаймні в десять разів більшу максимальну швидкість, ніж мережі 4G, разом із меншою затримкою, що має вирішальне значення для додатків, які потребують зв'язку в реальному часі [9]. Крім того, мережі 5G можуть підтримувати мільйони підключень на квадратний кілометр, сприяючи зростанню підключених пристроїв і інтелектуальних технологій [10]. Це порівняння підкреслює не тільки покращену продуктивність мереж 5G, але й зміщення фокусу в бік забезпечення більш комплексної та універсальної комунікаційної системи, яка задовольняє вимоги сучасного суспільства, включаючи послуги віддаленого моніторингу та управління [11].

Технології передачі даних

Множинний доступ з ортогональним частотним поділом каналів (OFDMA) є ключовою технологією, яка використовується в мережах 4G і підвищує ефективність передачі даних [1]. Цей метод дозволяє розділити частотний спектр на численні вузькі смуги, що мінімізує перешкоди та максимізує використання доступної смуги пропускання [1]. Переваги OFDMA в 4G включають його здатність підтримувати декілька користувачів одночасно без значного погіршення якості обслуговування. Крім того, його стійкість до вицвітання та перешкод робить його ідеальним для середовищ із високим попитом, наприклад, у містах із густим населенням. Як наслідок, OFDMA не тільки забезпечує надійне підключення, але й

сприяє покращенню спектральної ефективності, що робить його наріжним каменем технології 4G.

На відміну від цього, мережі 5G використовують технологію New Radio (NR), яка впроваджує вдосконалені методи модуляції та ширший спектр [1]. NR працює в широкому діапазоні частот від 30 ГГц до 300 ГГц, що значно вище, ніж частоти, що використовуються в 4G, які зазвичай нижче 6 ГГц [12]. Це розширення на більш високі частотні діапазони дозволяє збільшити пропускну здатність даних і зменшити затримку, що має вирішальне значення для програм, які потребують зворотного зв'язку в реальному часі, таких як автономні транспортні засоби та доповнена реальність [13]. Крім того, гнучкий дизайн NR вміщує різні сценарії розгортання, забезпечуючи більш адаптовану та ефективну мережеву інфраструктуру. Поєднання цих функцій позиціонує 5G як трансформаційний крок вперед у технологіях мобільного зв'язку.

При порівнянні технологій передачі даних у 4G і 5G виявляється кілька критичних відмінностей [14]. Найпомітнішою відмінністю є значне збільшення швидкості передачі даних, причому 5G обіцяє швидкість у 20 разів вищу, ніж досягнута 4G [10]. Крім того, нижча затримка 5G покращує взаємодію з користувачем, особливо для додатків, які вимагають миттєвої відповіді [13]. У той час як 4G зосереджується на забезпеченні надійного мобільного широкосмугового зв'язку, архітектура 5G підтримує велику кількість підключених пристроїв і сприяє парадигмі Інтернету речей (IoT) [15]. Ця можливість дозволяє 5G обслуговувати різноманітні додатки, від розумних міст до промислової автоматизації, демонструючи свою перевагу над 4G як з точки зору продуктивності, так і універсальності.

Пропускна здатність та швидкість передачі даних

Максимальна теоретична швидкість, досяжна в мережах 4G, сягає 1 Гбіт/с, що було значним кроком вперед у мобільних технологіях на момент її появи [15]. Ця можливість дозволила користувачам насолоджуватися швидшим веб-переглядом, плавнішим потоковим відео та швидшим завантаженням файлів порівняно з попередніми поколіннями [16]. Однак, оскільки споживання даних

зросло з поширенням вмісту високої чіткості, обмеження 4G стали очевидними. Технологія в основному працює в діапазоні частот до 6 ГГц, що, незважаючи на ефективність для свого часу, обмежує загальну пропускну здатність і швидкість, доступну для користувачів [17]. Отже, хоча мережі 4G покращили досвід користувачів, вони заклали основу для потреби у більшій швидкості та пропускній здатності, яку 5G має задовольнити.

Навпаки, мережі 5G обіцяють надзвичайну швидкість передачі даних, яка може досягати теоретичних максимумів до 20 Гбіт/с [4]. Це приголомшливе вдосконалення, оскільки 5G здатний передавати дані приблизно в 100 разів швидше, ніж аналог 4G [10]. Лабораторні випробування та польові дані показали, що в оптимальних умовах 5G може надійно забезпечувати ці швидкості, забезпечуючи передачу контенту надвисокої чіткості, такого як відео 8K [18]. Частотний діапазон, який використовується 5G, охоплює від 25 до 300 ГГц, забезпечує значно більшу пропускну здатність порівняно з 4G, сприяючи цим підвищеним швидкостям і здатності підтримувати більшу щільність підключених пристроїв [17]. Цей прогрес не тільки приносить користь споживачам завдяки швидшому доступу до Інтернету, але й обіцяє революцію в галузях, які залежать від швидкої передачі даних.

Збільшення швидкості передачі даних і пропускної здатності, які пропонуються мережами 5G, безпосередньо впливають на якість обслуговування користувачів [19]. Завдяки можливості обробляти більший обсяг даних, 5G може підтримувати декілька пристроїв одночасно без шкоди для продуктивності. Це особливо важливо в таких сценаріях, як «розумні» міста, де потрібне безперебійне підключення для багатьох пристроїв IoT. Покращена пропускна здатність гарантує, що такі програми, як відеоконференції в реальному часі, доповнена реальність і високошвидкісні ігри, можуть ефективно працювати без затримок або перерв [7]. Крім того, оскільки компанії все більше покладаються на мобільні технології для покращення операцій, чудові можливості мереж 5G готові сприяти прогресу в різних секторах, стимулюючи інновації та ефективність [1].

Затримки в мережах 4G та 5G

Характеристики затримок у мережах 4G помітно вищі порівняно з тим, що пропонує технологія 5G. Зазвичай у мережах 4G затримка становить від 50 до 200 мілісекунд, залежно від різних факторів, таких як перевантаженість мережі та відстань до вежі стільникового зв'язку [12]. Такого рівня затримки може бути достатньо для багатьох програм, особливо тих, які пов'язані зі стандартним переглядом веб-сторінок і потоковим мультимедіа. Однак у міру розвитку технологій обмеження цих показників затримки стають більш вираженими, особливо в областях, де зв'язок у реальному часі важливий. Наприклад, програми, які вимагають швидкого відгуку, такі як онлайн-ігри або відеоконференції, можуть страждати від помітної затримки, що впливає на роботу користувача та загальну функціональність.

Навпаки, мережі 5G створені для забезпечення можливостей малої затримки, значно покращуючи зв'язок у реальному часі за допомогою наднадійних функцій зв'язку з низькою затримкою (URLLC) [20]. З потенційно низькими затримками в 1 мілісекунду 5G пропонує революційне вдосконалення в порівнянні з 4G, відкриваючи нові можливості для додатків, які вимагають миттєвого реагування [12]. Це різке скорочення затримки дозволяє використовувати такі функції, як дистанційна хірургія, автономні транспортні засоби та розширені можливості доповненої реальності, де кожна мілісекунда на рахунку. Оскільки технологія 5G продовжує розвиватися, впровадження URLLC ще більше зміцнить її роль як критичної інфраструктури для майбутніх інновацій у різних секторах.

Вплив затримок на програми в різних сферах підкреслює важливість можливостей мережі. У таких секторах, як охорона здоров'я, де своєчасна передача даних може врятувати життя, низька затримка мереж 5G стає важливою перевагою [1]. Подібним чином у сфері інтелектуального виробництва можливість спілкуватися з машинами та пристроями в режимі реального часу підвищує ефективність і продуктивність. Інші програми, які виграють від скорочених затримок, включають: - Автономні транспортні засоби, які потребують миттєвого обміну даними для безпеки - Розумні міста, що використовують системи керування трафіком у реальному часі - Платформи віртуальної реальності та доповненої

реальності, які покладаються на безперебійну взаємодію Ці приклади ілюструють, як відмінності в затримці між мережами 4G і 5G можуть впливати на розробку, розгортання та ефективність різних програм у різних галузях.

Спектр частот і покриття

Частотні діапазони, які використовуються мережами 4G, переважно нижчі за 6 ГГц, що дозволяє їм забезпечувати гідну швидкість передачі даних і покриття [21]. На практиці це означає, що мережі 4G можуть ефективно працювати в діапазоні частот, включаючи діапазони 700 МГц і 3,4-3,8 ГГц, які були виділені для різних застосувань [22]. Ці нижчі частоти дозволяють краще проникати через такі перешкоди, як будівлі та дерева, що забезпечує більш надійне з'єднання в міських умовах. Ця здатність підтримувати зв'язок у різних налаштуваннях зробила мережі 4G широко доступними в різних регіонах, підтримуючи зростаючу кількість мобільних пристроїв і програм [7].

Навпаки, стандарт 5G використовує частоти міліметрового діапазону від 30 ГГц до 300 ГГц, що забезпечує значні переваги щодо пропускної здатності та швидкості передачі даних [12]. Використання цих вищих діапазонів частот дозволяє мережам 5G підтримувати більшу щільність пристроїв і забезпечувати надвисоку швидкість передачі даних, яка може досягати до 20 Гбіт/с для завантажень [1]. Однак цей перехід до міліметрових хвиль створює певний набір проблем, зокрема щодо покриття та ослаблення сигналу. Зниження потужності на відстані набагато більш виражене в 5G порівняно з 4G, що вимагає більш щільної інфраструктури невеликих стільників для забезпечення адекватного покриття [23]. Незважаючи на ці проблеми, переваги збільшення пропускної здатності та меншої затримки позиціонують 5G як трансформаційну технологію для різноманітних програм.

Порівнюючи зони покриття та доступності 4G і 5G, стає очевидним, що мережі 4G наразі пропонують ширше та послідовніше покриття [7]. Хоча 4G було успішно розгорнуто на величезних територіях, що забезпечує надійний мобільний доступ до Інтернету, мережі 5G все ще перебувають у процесі розгортання та поступово розширюють зону охоплення. Обмежений діапазон веж 5G у поєднанні

з їхньою залежністю від вищих діапазонів частот призводить до зменшення радіусу покриття, що може залишити прогалини в обслуговуванні [23]. Відповідно, у короткостроковій перспективі користувачі можуть відчути більш фрагментовану доступність мережі з 5G. У міру розвитку технології та розвитку інфраструктури очікується, що 5G з часом досягне широкого покриття, але наразі 4G залишається більш доступним варіантом для більшості користувачів.

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ МЕРЕЖ 4G ТА 5G

2.1. Моделі прогнозування затухання сигналу (Path Loss Models) для 4G та 5G

Емпіричні моделі для мереж 4G

Модель Hata є широко визнаною емпіричною моделлю, яка використовується для прогнозування втрати шляху як у міських, так і в сільських районах [1]. Ця модель забезпечує практичний підхід до оцінки втрати потужності сигналу на основі різних факторів навколишнього середовища, таких як висота передавальної та приймальної антен, частота та навколишній рельєф [2]. У міських умовах модель Hata є особливо корисною, оскільки вона враховує щільні структури та перешкоди, які можуть суттєво впливати на поширення сигналу. І навпаки, у сільській місцевості модель адаптується до рідкої заселеності та ландшафту, надаючи надійний засіб прогнозування втрати шляху. Його універсальність робить його незамінним інструментом для планувальників мереж, які прагнуть оптимізувати системи бездротового зв'язку.

Розширенням оригінальної моделі Hata є модель COST-231 Hata, яка спеціально розроблена для діапазону частот від 1500 до 2000 МГц [3]. Ця модель розширює традиційну модель Хата, включаючи додаткові параметри, які є вирішальними для міського середовища, де погіршення сигналу може бути більш вираженим через будівлі та інші перешкоди [4]. Модель COST-231 Hata особливо актуальна для сучасних мереж мобільного зв'язку, оскільки забезпечує точнішу структуру для прогнозування втрат на шляху у більш високих діапазонах частот. Як результат, він широко використовується для планування та оптимізації мереж 4G і 5G, гарантуючи, що оператори можуть підтримувати ефективне покриття та якість обслуговування.

Модель Erceg-Greenstein пропонує унікальні переваги для прогнозування втрат на шляху в сільській місцевості, де традиційні моделі можуть не повністю відобразити характеристики середовища [1]. Ця модель є особливо корисною,

оскільки вона враховує такі фактори, як нерівності рельєфу та щільність рослинності, які можуть суттєво впливати на поширення сигналу у відкритих ландшафтах [2]. Включаючи ці змінні, модель Ерцега-Грінштайна забезпечує більш детальне розуміння втрат на шляху, дозволяючи краще проектувати мережу та оптимізувати її в сільській місцевості. Його застосування може призвести до покращення підключення та якості послуг для користувачів у менш густонаселених регіонах, підкреслюючи важливість адаптованих моделей у плануванні бездротового зв'язку.

Таблиця 2.1.

Частоти для емпіричних моделей прогнозування затухання сигналу (Path Loss Models)

Модель	Частоти (діапазон)	Призначення
4G		
Hata	150–1500 МГц	Міські та сільські території (4G)
COST-231 Hata	1500–2000 МГц	Розширення Hata для міських умов (4G)
Erceg-Greenstein	1900–2100 МГц	Сільська місцевість з урахуванням рельєфу (4G)
5G		
3GPP TR 38.901	0.5–100 ГГц	Міліметрові хвилі та інші частоти (5G)
NYU Wireless Model	28–73 ГГц	Частоти понад 6 ГГц (5G)
RMa (Rural Macro)	0.7–2.6 ГГц	Сільські території (5G)
UMi (Urban Micro)	2–6 ГГц	Щільна міська забудова (5G)
UMa (Urban Macro)	0.7–6 ГГц	Міські та приміські території (5G)

Емпіричні моделі для мереж 5G

Однією з основних емпіричних моделей для прогнозування втрат на шляху в мережах 5G є модель 3GPP TR 38.901, яка спеціально розроблена для частот міліметрового діапазону [5]. Ця модель забезпечує стандартизоване прогнозування втрат на шляху в різних сценаріях, включаючи міські, сільські та внутрішні середовища, і враховує умови прямої видимості (LOS) і поза прямою видимістю (NLOS) [6]. Важливість цієї моделі полягає в її комплексному підході, оскільки вона включає в себе діапазон частот від 2 ГГц до 100 ГГц, що робить її універсальним інструментом для мережевих планувальників та інженерів [5]. Використовуючи цю модель, зацікавлені сторони можуть краще зрозуміти проблеми розповсюдження сигналу на високих частотах і реалізувати стратегії для пом'якшення потенційних проблем, забезпечуючи більш надійну роботу мережі в різноманітних середовищах.




Рис. 2.1. Багатошляхове поширення в складному середовищі

Ще одна відома модель — бездротова модель NYU, яка орієнтована на частоти вище 6 ГГц [7]. Ця модель особливо актуальна для розгортання 5G у містах,

оскільки вона забезпечує структуру для аналізу поведінки сигналів у щільному середовищі, де такі перешкоди, як будівлі, можуть суттєво впливати на покриття та якість [8]. Модель бездротового зв'язку Нью-Йоркського університету використовує різноманітні статистичні методи для створення прогнозів втрат на шляху, що є вирішальним для оптимізації розміщення антен і забезпечення ефективного розподілу сигналу в міських районах. Враховуючи зростаючий попит на мережі високої пропускної здатності, ця модель є важливим ресурсом для дослідників і розробників мереж, які прагнуть максимізувати ефективність технології 5G у складних міських ландшафтах.

Моделі RMa, UMi та UMa спеціально створені для адаптації до різних середовищ, у тому числі міських, сільських та промислових [9]. Кожна з цих моделей надає унікальне розуміння очікуваних втрат на шляху за різних умов, сприяючи точному прогнозуванню продуктивності мережі в різних сценаріях розгортання [1]. Наприклад, модель UMa ідеально підходить для міських макросередовищ, тоді як модель UMi фокусується на міських мікросередовищах, пропонуючи тонкий підхід до оцінки втрат на шляху [9]. Ці моделі мають вирішальне значення для забезпечення надійного з'єднання в різних контекстах, оскільки вони дозволяють розробляти цільові стратегії, які вирішують конкретні проблеми, пов'язані з кожним середовищем, зрештою підвищуючи загальну ефективність мереж 5G.

Порівняння моделей для 4G та 5G

Точність прогнозування посилення сигналу є критичним аспектом для ефективного проектування мережі 4G та 5G [10]. У мережах 4G моделі затухання, такі як Log Distance Path Loss Model, використовують для оцінки втрат сигналу в урбанізованих умовах [10]. Ці моделі забороняють прогнозувати затухання сигналу на основі відстані та характеристики навколишнього середовища. У технологіях 5G, зокрема, застосовуються нові підходи, які враховують характеристики міліметрових хвиль. Це стало можливим використанням масивного MIMO, що забезпечує значну вищу точність прогнозування можливо завдяки просторовому

обробленню [11]. Таким чином, точність моделей завантаження сигналу в 5G перевищує 4G, що дозволяє досягти кращого покриття та якості зв'язку.

Особливості функції частоти суттєво впливають на характеристики завантаження сигналу в мережах 4G та 5G [3]. У мережах 4G частотний діапазон коливається від 700 МГц до 2,7 ГГц, що дозволяє забезпечити стабільний зв'язок на великих відстанях [3]. Однак у технологіях 5G використовується широкий спектр частот, включаючи міліметрові хвилі, що дозволяє передавати дані з високою швидкістю, але також завершити завантаження сигналу в складних умовах середовища [12]. Висока чутливість до перешкод та затухання в міліметровому режимі вимагає нових підходів до проектування мережі, що включає в себе адаптацію антен та технологій передачі.

Переваги та обмеження моделей затухання для кожного покоління технологій також варіюються [4]. Моделі для 4G, такі як Cost231-Hata, забезпечують достатню точність для окремих сценаріїв, але можуть не задовольнити специфіку нових технологій 5G [4]. З іншого боку, моделі для 5G, які застосовують новітні технології, такі як масивне MIMO, здатні забезпечити високу швидкість передачі даних та зменшення витрат, але їх реалізація потребує значних інвестицій в нові інфраструктури [11]. Таким чином, хоча сучасні моделі завантаження для 5G забезпечують переваги у швидкості та точності, вони також стикаються з викликами, пов’язаними з впровадженням нових технологій у вже існуючі мережі.

Параметри моделей для оцінки затухання

Вплив відстані та висоти антени на сигнал завантаження є критичними параметрами в оцінці моделей завантаження для 4G і 5G [10]. Згідно з моделлю Log Distance Path Loss, сигнал визначає значну втрату зростання відстані між передавачем і приймачем [10]. Чим більше відстань, тим більші витрати на сигнал, що пов'язано з розсіюванням та поглинанням сигналу в атмосфері. Висота антени також впливає на якість сигналу, після чого вищі антени можуть забезпечити кращу видимість та зменшити вплив перешкод. Це особливо важливо для 5G, де високі

частоти мають більшу чутливість до затухання. Таким чином, оптимізація висоти антени може суттєво підвищити стабільність сигналу на великих відстанях.

Врахування завад та багатопроменевого поширення є ще одним аспектом у моделюванні затухання сигналу [13]. Завади можуть суттєво впливати на якість зв'язку, особливо в умовах насиченого радіосередовища. Багатопроменеве поширення, яке виникає через відбиття, заломлення та дифракцію сигналу, може призвести до зміщення фази та ослаблення сигналу [14]. Моделі затухання для 4G і 5G повинні вирішити ці фактори, щоб забезпечити точні прогнози та оптимізувати продуктивність мережі. Це особливо актуально для міських середовищ, де перешкоди від будівель можуть значно ускладнити передачу сигналу.

Особливості моделювання в умовах щільної забудови вимагають особливого підходу до оцінки затухання сигналу [4]. У таких умовах, як правило, посилене багатопроменеве поширення, що може призвести до великих варіацій у рівнях сигналу у відрізку від географічного розташування. Для ефективного моделювання в таких ситуаціях використовуються різноманітні методи, такі як модель Cost231-Hata, яка адаптована для умов міської забудови. Ця модель дозволяє отримати висоту будівель, їх розташування та матеріали, з яких вони побудовані, що у своїй можливості дозволяє отримувати більш точні дані про затягування сигналу в реальних умовах.

Реалізація моделей у плануванні мереж

Використання моделі внутрішнього сигналу є критичним для визначення зонного покриття в мережах 4G та 5G [15]. таким чином, модель Log Distance Path Loss дозволяє детально оцінити характеристики поширення сигналу на основі відстані від базової станції. Застосування таких моделей дозволяє інженерам точно прогнозувати, де буде достатня потужність сигналу для забезпечення стабільного з'єднання. Це дозволяє не лише зменшити зони з поганим покриттям, а й оптимізувати використання ресурсів мережі, що, у свій час, забезпечує загальну ефективність системи. Основні компоненти, які враховуються при визначенні зони покриття, включають: - Відстань до базової станції - Висоту антени - Перешкоди на шляху сигналу

Оптимізація розташування базових станцій на основі моделей внутрішнього сигналу є ще одним числом аспектів у плануванні мережі [16]. Чітке розуміння умов розширення сигналу дозволяє фахівцям прийняти обґрунтоване рішення про те, де доцільно розміщувати базові станції для максимізації їх ефективності. Моделі, такі як Log Distance Path Loss, надають, які допомагають у створенні даного покриття карти, що у своєму часі, покращує планування мережі. Основні етапи цього процесу включають: - Визначення оптимальних координат для розміщення базових станцій - Аналіз наявних перешкод - Оцінка зон з найбільшим трафіком

Інтеграція моделей внутрішнього сигналу в програмні інструменти планування мережі робить процес планування більш ефективним і точним [10]. Сучасні програмні рішення не дозволяють автоматизувати багато аспектів, пов'язаних з розрахунками втрат сигналу, що забезпечує час і зусилля інженерів. Завдяки цьому можна швидко отримати дані про зони покриття, що дозволяє проводити оперативний аналіз та корекцію планів. Важливі функції цієї інтеграції включають: - Автоматизований розрахунок зон покриття - Генерація карт покриття з урахуванням реальних умов - Підтримка прийняття рішень на основі актуальних даних Завдяки цим інструментам планування компанії можуть досягти кращих результатів у створенні надійних і ефективних мереж 4G і 5G.

2.2. Моделі для оцінки затримок та пропускної здатності 4G та 5G

Затримки і пропускна здатність є критичними характеристиками мобільних мереж, які починають свою ефективність і здатність обробляти дані [1]. Пакет підтримки призначає час, необхідний для передачі даних від одного вузла до іншого, тоді як пропускна здатність вказує на максимальний обсяг даних, який може бути переданий за певний проміжок часу [2]. У мережах 4G підтримка може досягати 50 мс, тоді як у 5G вона зменшилася приблизно до 1 мс, що робить 5G значно швидшим і більш чутливим до вимог користувачів [3]. Розуміння цих

параметрів є випадковим для аналізу продуктивності мережі та оптимізації їх функціонування.

Оцінка затримок і пропускної здатності має вирішальне значення для продуктивності мережі, останні ці показники впливають на якість обслуговування користувачів [4]. Висока пропускна здатність дозволяє досягти значних швидкостей передачі даних, що особливо важливо в умовах потреб до мобільного Інтернету [5]. Наприклад, у мережах 5G планується впровадження технологій, які забезпечують двосторонню пропускну здатність, що забезпечує загальну ефективність мережі [2]. Таким чином, розуміння та оцінка цих характеристик можуть допомогти операторам підвищити якість послуг і забезпечити користувачам високошвидкісний доступ до мережі.




Рис. 2.2. Моделі для оцінки затримок та пропускної здатності 4G та 5G

Використання моделей для оптимізації роботи мережі 4G і 5G є широким кроком у підвищенні їхньої продуктивності [5]. Моделі можуть допомогти дослідникам і розробникам зрозуміти, як різні фактори впливають на затримку і пропускну здатність, а також налаштувати оптимальні конфігурації мережі для досягнення найкращих результатів [6]. Наприклад, аналіз даних про

продуктивність мережі 5G, таких як підтримка і втрата пакетів, можна вказати на зоні для покращення [6]. Завдяки цим моделям оператори можуть адаптувати свої мережі для забезпечення стабільної роботи та високої якості послуг, що в свою чергу покращує досвід користувачів.

Моделі затримок у мережах 4G

Таблиця 2.2.

Моделі затримок у мережах 4G та 5G

Модель	Призначення	Особливості
E2E Delay Model	Оцінка кінцевої затримки у мережах 4G	Враховує кінцеві точки передачі даних
Log-Normal Delay Model	Моделювання розподілу затримок у різних середовищах для 4G до 10 мс	Підходить для середовищ із змінними умовами
QoS Traffic Delay Model	Оцінка затримок для трафіку з високими вимогами до QoS у 4G	Пріоритетність трафіку з високим QoS
Latency-aware Models	Оцінка затримок для URLLC у 5G	Підтримка затримок до 1 мс
Massive Machine-Type Communications (mMTC)	Моделювання затримок у сценаріях масового IoT у 5G	Оптимізоване для мільйонів пристроїв
MEC-based Delay Model	Вплив обчислень на краю мережі на затримки у 5G	Знижує затримки через локалізацію обчислень

Модель наскрізної затримки (E2E) має вирішальне значення для оцінки загальної затримки в мережах 4G [7]. Ця модель оцінює повну затримку пакетів даних, коли вони проходять мережею від джерела до місця призначення. Затримка E2E охоплює різні компоненти, включаючи затримку передачі, затримку поширення, затримку в черзі та затримку обробки. Кожен із цих факторів відіграє значну роль у визначенні ефективної затримки, яку користувачі відчувають під час

мобільного зв'язку. Наприклад, затримка передавання може коливатися залежно від перевантаженості мережі, тоді як затримка в черзі залежить від кількості пакетів, які очікують на обробку на кожному вузлі. Розуміння цих факторів дозволяє мережевим інженерам визначити потенційні вузькі місця та оптимізувати мережу для покращення продуктивності.

Модель логарифмічної нормальної затримки забезпечує комплексну структуру для аналізу розподілу затримки в різних середовищах у мережах 4G [8]. Ця модель припускає, що затримки дотримуються логарифмічного нормального розподілу, що особливо корисно в сценаріях неоднорідної мережі, де спостерігаються варіації затримки через різноманітні фактори, такі як архітектура мережі, мобільність користувачів і зовнішнє втручання. Застосовуючи цю модель, дослідники можуть отримати уявлення про статистичні властивості затримок, що дозволить їм передбачити продуктивність за різних умов. Крім того, логарифмічно-нормальний розподіл може допомогти в розробці стратегій для пом'якшення надмірних затримок, що в кінцевому підсумку покращує досвід користувача мобільного зв'язку.

При моделюванні затримок для трафіку з високою якістю обслуговування (QoS) важливо враховувати конкретні вимоги, які вимагають такі програми [9]. Трафік із високим рівнем якості обслуговування зазвичай включає послуги в режимі реального часу, такі як відеоконференції, онлайн-ігри та критичні передачі даних, які потребують низької затримки та мінімальної втрати пакетів. Для ефективного моделювання цих затримок важливо включити параметри, які відображають суворі очікування продуктивності додатків з високим рівнем якості обслуговування. Такі методи, як пріоритезація потоків трафіку, впровадження механізмів якості обслуговування та використання розширених алгоритмів маршрутизації, можуть значно підвищити продуктивність трафіку з високою якістю обслуговування в мережах 4G. Зосереджуючись на цих елементах, мережеві оператори можуть гарантувати, що користувачі високопріоритетних програм отримають якість обслуговування, яка їм потрібна для оптимальної продуктивності.

Моделі затримок у мережах 5G

Моделі з урахуванням затримки відіграють вирішальну роль у наднадійному зв'язку з низькою затримкою (URLLC), який є важливим для додатків, які потребують негайного часу відгуку, таких як автономне водіння та дистанційна хірургія [10]. Ці моделі створені для забезпечення того, щоб затримка залишалася в суворих межах, зберігаючи при цьому високу надійність передачі даних [11]. URLLC характеризується своєю здатністю забезпечувати наднадійний зв'язок із низькою затримкою, що робить його ідеальним для критичних комунікацій IoT [12]. Використовуючи розширені механізми, такі як нарізка мережі, ці моделі можуть виділяти виділені ресурси різним службам, таким чином оптимізуючи затримку для додатків URLLC і забезпечуючи виконання суворих вимог до надійності без шкоди для продуктивності [1].

У контексті Massive Machine-Type Communications (mMTC) вимірювання затримки в реальному світі є найважливішими для розуміння продуктивності мереж 5G [13]. mMTC розроблено для підтримки величезної кількості пристроїв IoT, які вимагають переривчастої передачі, що може призвести до мінливості затримки. Дослідження показали, що фактичні затримки в сценаріях mMTC можуть значно відрізнятися залежно від таких факторів, як перевантаження мережі та щільність пристроїв [14]. Наприклад, коли багато пристроїв намагаються одночасно спілкуватися, конкуренція за пропускну здатність може призвести до збільшення затримки. Тому розробка точних моделей, які відображають ці реальні умови, має важливе значення для оптимізації продуктивності mMTC і забезпечення ефективного зв'язку у великих мережах пристроїв IoT [15].

Інтеграція Multi-Access Edge Computing (MEC) у мережі 5G значно впливає на продуктивність затримки, надаючи можливості для підвищення ефективності та зменшення затримок [16]. MEC дозволяє обробляти дані ближче до кінцевого користувача, що мінімізує відстань, яку дані повинні пройти між пристроями та серверами. Така близькість скорочує час, необхідний для передачі даних, тим самим покращуючи роботу користувача в програмах, чутливих до затримки [6]. Дослідження показують, що, використовуючи MEC, програми можуть досягти

меншого часу відповіді, що особливо корисно для служб реального часу, таких як ігри та доповнена реальність. Оскільки розгортання MEC у 5G стає все більш поширеним, очікується, що його позитивний вплив на затримку стане ключовим фактором у загальній продуктивності мережі [6].

Моделі пропускної здатності для 4G

Теорема Шеннона-Хартлі забезпечує фундаментальне розуміння теоретичних обмежень пропускної здатності в системах зв'язку [17]. Ця теорема встановлює максимальну швидкість передачі даних, яку можна досягти по каналу зв'язку, враховуючи пропускну здатність каналу та співвідношення сигнал/шум. Зокрема, у ньому зазначено, що пропускна здатність C каналу визначається формулою C = Blog2(1 + S / N), де B представляє пропускна здатність, S — середня потужність сигналу, а N — середня потужність шуму [2]. Ця теоретична основа має вирішальне значення для оцінки потенційної ефективності мереж 4G, оскільки вона встановлює еталон для максимально можливої пропускної здатності. Розуміння цих обмежень дозволяє інженерам розробляти більш ефективні системи, які наближаються до цих ідеальних умов, враховуючи такі реальні проблеми, як перешкоди та погіршення сигналу.

Моделі пропускної здатності з урахуванням QoS відіграють важливу роль у адаптації розподілу ресурсів для задоволення потреб користувачів у мережах 4G [18]. Ці моделі визначають пріоритетність розподілу смуги пропускання на основі вимог до якості обслуговування (QoS) різних додатків, гарантуючи, що критично важливі служби отримують достатні ресурси, одночасно керуючи загальною ефективністю мережі. Наприклад, програми в реальному часі, такі як відеоконференції, потребують меншої затримки та більшої надійності, тоді як перегляд і завантаження файлів можуть допускати певні затримки. Впроваджуючи моделі з урахуванням QoS, мережеві оператори можуть динамічно розподіляти пропускну здатність на основі поточних шаблонів використання та вимог користувачів, оптимізуючи загальну продуктивність мережі. Ця адаптивність стає все більш важливою, оскільки очікування користувачів розвиваються, а різноманітність додатків, які мають доступ до мережі, продовжує розширюватися.

Використання технології Multiple Input Multiple Output (MIMO) значно збільшує пропускну здатність мереж 4G [3]. MIMO використовує кілька антен як на стороні передавача, так і на приймачі, щоб створити кілька шляхів передачі даних, ефективно збільшуючи пропускну здатність каналу зв'язку.

Таблиця 2.3.

Моделі пропускної здатності для 4G та 5G

Модель	Призначення	Особливості
Shannon-Hartley Theorem	Теоретична оцінка максимальної пропускної здатності для 4G	Враховує співвідношення сигналу до шуму та ширину спектра
QoS-Aware Bandwidth Models	Адаптація пропускної здатності відповідно до вимог QoS у 4G	Забезпечує адаптивність для різного типу трафіку
MIMO Capacity Models	Моделювання пропускної здатності для багатоканальних антенних систем у 4G	Покращення продуктивності мережі через використання антен
Massive MIMO Models	Оцінка пропускної здатності масивних антен у 5G	Підтримує високу пропускну здатність навіть за умов щільного використання
Beamforming Models	Оптимізація пропускної здатності за допомогою спрямованого сигналу в 5G	Направленість сигналу для зниження завад
Spectrum Sharing Models	Ефективне використання спектра у багатокористувацькому середовищі 5G	Динамічне розподілення спектра між користувачами

Ця технологія забезпечує покращену якість сигналу та вищу швидкість передачі даних завдяки використанню просторової різноманітності бездротового середовища. На практиці MIMO може призвести до значного збільшення пропускної здатності, підтримуючи більше одночасних користувачів і програм без шкоди для продуктивності. Оскільки споживання мобільних даних продовжує зростати, впровадження MIMO стає все більш критичним для мереж 4G, щоб задовольнити зростаючі вимоги до пропускної здатності, зберігаючи при цьому якість обслуговування.

Моделі пропускної здатності для 5G

Масивні моделі MIMO (Multiple Input Multiple Output) відіграють вирішальну роль у підвищенні ефективності антенних систем у мережах 5G [19]. На відміну від традиційної технології MIMO, яка використовується в 4G, масивна технологія MIMO використовує значно більшу кількість антен, що дозволяє краще використовувати просторові ресурси та збільшити пропускну здатність. Цей прогрес дає змогу одночасно обслуговувати кількох користувачів без шкоди для якості, що забезпечує вищу пропускну здатність. Дослідження підкреслюють, що масивний MIMO може покращити спектральну ефективність до трьох разів порівняно з його попередником, що робить його фундаментальним компонентом інфраструктури 5G [20]. Інтеграція цих систем не тільки покращує продуктивність, але й оптимізує споживання енергії, що важливо для сталого зростання мережі.

Моделі формування променя є ще одним інноваційним підходом, який значно підвищує пропускну здатність у мережах 5G, спрямовуючи сигнали до конкретних користувачів, а не транслюючи їх рівномірно [9]. Ця техніка допомагає мінімізувати перешкоди та максимізувати силу сигналу, що призводить до більш ефективного використання доступного спектру. Фокусуючи енергію переданого сигналу в цільовому напрямку, формування променя дозволяє підвищити швидкість передачі даних і підвищити надійність з'єднання. Очікуване збільшення пропускної здатності разом із скороченою затримкою робить формування променя життєво важливою методологією в еволюції від 4G до 5G, де очікується, що користувальницький досвід буде помітно покращений завдяки цим адаптованим

передачам [3]. Як наслідок, формування променя не тільки покращує показники продуктивності, але й сприяє загальному задоволенню користувачів мобільним зв'язком.

Моделі спільного використання спектру представляють інноваційний підхід до оптимізації використання спектру в мережах 5G [6]. Дозволяючи кільком операторам використовувати однакові діапазони частот, ці моделі підвищують загальну пропускну здатність мережі, одночасно зменшуючи ймовірність перевантаження. Цей метод особливо корисний у міських умовах, де попит на пропускну здатність надзвичайно високий. Реалізація спільного використання спектру може призвести до збільшення пропускної здатності за рахунок повторного використання радіоресурсів, сприяючи кращій доставці послуг для більшої кількості пристроїв. Гнучкість, пропонована цими моделями, не тільки підтримує різноманітні додатки, від розширеного мобільного широкосмугового зв'язку (eMBB) до масивного зв'язку машинного типу (mMTC), але й забезпечує більш ефективне використання обмежених ресурсів спектру, прокладаючи шлях до більш надійної та надійної мережі. стійка мережева екосистема [21].

Порівняння моделей для 4G та 5G

Однією з найбільш істотних відмінностей між мережами 4G і 5G є їх характеристики затримки [9]. У мережах 4G затримка завантаження даних зазвичай починається приблизно з 10 мілісекунд і може збільшуватися залежно від різних факторів, таких як потужність сигналу та перевантаження мережі [9]. Навпаки, технологія 5G пропонує значне скорочення затримки з теоретичним обмеженням до 1 мілісекунди [3]. Це суттєве покращення затримки не тільки покращує взаємодію з користувачем, але й забезпечує підтримку програм, які потребують обробки даних у реальному часі, таких як автономні транспортні засоби та доповнена реальність. Перехід від 4G до 5G знаменує значний прогрес у комунікаційних технологіях, завдяки чому вони здатні підтримувати вимоги високої продуктивності в різноманітних програмах.

Якщо розглядати пропускну здатність, мережі 5G значно випереджають своїх попередників 4G [6]. Теоретична максимальна швидкість передачі даних для

технології 4G коливається близько 100 Мбіт/с за оптимальних умов, тоді як 5G може досягати швидкості до 10 Гбіт/с, що робить її в десять разів швидшою за 4G [22]. Цьому збільшенню пропускної здатності сприяє використання в 5G діапазонів вищих частот, які, на відміну від 4G, який працює на частотах нижче 6 ГГц, використовують частоти в діапазоні від 30 ГГц до 300 ГГц [23]. Однак важливо враховувати, що хоча теоретичні значення вражаючі, практична пропускна здатність може змінюватися через такі фактори, як щільність мережі та попит користувачів. Ця невідповідність між теоретичними та практичними даними підкреслює поточні розробки, необхідні для повної реалізації потенціалу технології 5G у повсякденному застосуванні.

Переваги моделей 5G стають особливо очевидними в сценаріях, які вимагають високої продуктивності та низької затримки [3]. Завдяки таким функціям, як нарізка мережі, технологія 5G дозволяє налаштовувати мережеві ресурси відповідно до конкретних вимог додатків, підвищуючи якість досвіду (QoE) для користувачів [1]. Ця можливість має вирішальне значення для додатків у розумних містах, промисловій автоматизації та охороні здоров'я, де потреба в надійній та швидкій передачі даних є першорядною. Крім того, здатність 5G підключати величезну кількість пристроїв одночасно без значного погіршення продуктивності відрізняє його від 4G, який часто відчуває проблеми з великим навантаженням [15]. Як наслідок, мережі 5G добре обладнані для задоволення зростаючих вимог сучасних додатків, прокладаючи шлях для інноваційних рішень у різних галузях.

Реалізація моделей у мережах 4G та 5G

Інтеграція моделей для оцінки затримки та пропускної здатності в системи моніторингу мережі має важливе значення для підвищення продуктивності мереж як 4G, так і 5G [2]. Ці моделі полегшують аналіз стану мережі в реальному часі, дозволяючи операторам виявляти вузькі місця та ефективно оптимізувати розподіл ресурсів. Застосовуючи розширені алгоритми, системи мережевого моніторингу можуть надати інформацію про пропускну здатність і показники затримки, які є вирішальними для підтримки якості обслуговування. Крім того, такі моделі

забезпечують прогнозну аналітику, яка може допомогти передбачити потенційні проблеми до їх загострення, забезпечуючи таким чином більш надійне мережеве середовище. Ефективна інтеграція цих моделей також може оптимізувати зв'язок між різними мережевими компонентами, забезпечуючи більш узгоджений і оперативний підхід до управління мережею.

Використання моделей оцінки затримки та пропускної здатності є ключовим для планування ресурсів у мережах 4G і 5G [6]. Завдяки точному прогнозуванню продуктивності мережі за різних умов ці моделі дозволяють операторам приймати обґрунтовані рішення щодо розподілу ресурсів та розвитку інфраструктури. Наприклад, розуміння максимальних теоретичних швидкостей і затримок — 1 Гбіт/с із затримкою 10 мс для 4G — може спрямувати операторів у розгортанні необхідних оновлень обладнання та програмного забезпечення для задоволення зростаючого попиту [15]. Крім того, реалізація цих моделей підтримує концепцію мережевого нарізання, яка дозволяє логічно розділяти мережеві ресурси для задоволення різних вимог до послуг. Це гарантує, що програми з високим пріоритетом отримають достатню пропускну здатність і низьку затримку, тим самим підвищуючи взаємодію з користувачем і ефективність роботи.

Адаптація моделей оцінки затримки та пропускної спроможності відповідно до нових технологічних умов має вирішальне значення для еволюції мереж 4G і 5G [9]. Оскільки телекомунікаційний ландшафт продовжує розвиватися, ці моделі повинні бути достатньо гнучкими, щоб включати нові технології та стандарти. Наприклад, впровадження мікроосередків у мережах 5G дозволяє збільшити керування пропускною здатністю та покращити затримку [3]. Крім того, інтеграція нових технологічних рішень може значно зменшити затримку, хоча це вимагає ретельного планування та інвестицій [9].

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ НА ОСНОВІ ЕМПІРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

3.1. Методи покращення пропускної здатності в мережах 5G із застосуванням моделей Beamforming

Формування променя (Beamforming) – це складна технологія, яка покращує бездротовий зв'язок, спрямовуючи сигнали до певних користувачів, а не рівномірно транслюючи їх у всіх напрямках [1]. Цей метод використовує кілька антен для створення сфокусованого променя сигналу, який мінімізує перешкоди та максимізує потужність сигналу в призначеному одержувачі [2]. Принцип формування променя залежить від керування фазою та амплітудою сигналів, що випромінюються кожною антеною, дозволяючи їм створювати конструктивні перешкоди в цільовому місці, створюючи деструктивні перешкоди в іншому місці. Цей цілеспрямований підхід не тільки покращує якість сигналу, але й оптимізує використання доступної смуги пропускання, що робить його ключовим компонентом сучасних телекомунікацій.




Рис. 3.1. Відмінність формування променя (Beamforming) від секторної антени

У контексті мереж 5G формування променя відіграє ключову роль у підвищенні ефективності зв'язку та загальної продуктивності мережі [3]. З появою високочастотних діапазонів у 5G формування променя допомагає пом'якшити проблеми, пов'язані з підвищеною чутливістю до перешкод і погіршенням сигналу. Використовуючи вдосконалені методи формування променя, такі як Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output), мережі 5G можуть підтримувати більшу кількість одночасних з'єднань, зберігаючи надійну пропускну здатність даних [4]. Ця можливість має важливе значення для роботи з різноманітними додатками та послугами, які, як очікується, підтримуватиме 5G, від автономних транспортних засобів до розумних міст, які потребують надійного та високошвидкісного підключення.

Оптимізація пропускної здатності в мережах 5G є надзвичайно важливою, оскільки попит на дані продовжує зростати [1]. Висока пропускна здатність є важливою не тільки для задоволення користувачів, але й для ефективного функціонування різних програм, які покладаються на передачу даних у реальному часі. Методи підвищення пропускної здатності включають вдосконалення алгоритмів керування ресурсами, розгортання вдосконалених методів маршрутизації та впровадження адаптивних стратегій формування променя [5]. Зосереджуючись на цих стратегіях оптимізації, мережеві оператори можуть забезпечити ефективне використання смуги пропускання, тим самим покращуючи загальну продуктивність мережі та досвід користувача. Крім того, ці вдосконалення роблять значний внесок у стабільність роботи мережі, дозволяючи постачальникам задовольняти зростаючі потреби споживачів без шкоди для якості послуг.

Типи моделей Beamforming у мережах 5G

Статичні моделі Beamforming в мережах 5G є основою для забезпечення стабільного зв'язку та покриття в певних зонах [6]. Ці моделі передбачають використання заздалегідь визначених напрямків випромінювання сигналу, що дозволяє зменшити інтерференцію та підвищити якість зв'язку в певних просторах. Статичні моделі, як правило, прості в реалізації та ефективні для сценаріїв із

зафіксованими користувачами. Вони використовують кілька антен, які спрямовують сигнал у певні точки, що сприяє підвищенню ємності мережі та зменшенню затримок. Такі моделі є особливо корисними в умовах, коли кількість користувачів не змінюється, вони не забезпечують стабільний рівень обслуговування.




Рис. 3.2. Методи Beamforming у мережах 5G

Динамічні моделі Beamforming є більш гнучкими й адаптивними, ніж статичні моделі [2]. Вони можуть автоматично набирати напрямки та форму випромінювання сигналу залежно від умов зовнішнього середовища та поведінки користувачів. Це означає, що мережа може адаптуватися до змін у завантаженні, зменшуючи ризик перевантаження та забезпечуючи оптимальний зв'язок навіть у динамічних умовах. Наприклад, у ситуаціях з великою концентрацією користувачів, динамічні моделі можуть зосереджувати сигнал на конкретних групах, що дозволяє підвищити ефективність використання ресурсів і збільшити загальну пропускну здатність мережі.

Таблиця 3.1.

Методи Beamforming у мережах 5G

Метод Beamforming	Опис або характеристика	Вплив на пропускну здатність
Статичний Beamforming	Фіксований напрямок сигналу	Забезпечує базову підтримку пропускної здатності
Динамічний Beamforming	Направлення сигналу в залежності від положення користувача	Покращує ефективність у реальних умовах
Адаптивний Beamforming	Використання алгоритмів AI для управління сигналом	Максимізація пропускної здатності у складних середовищах
Спрямованість сигналу	Мінімізація завад від сусідніх користувачів	Зниження втрат пропускної здатності
Алгоритми оптимізації	Регулювання параметрів антен для кращого сигналу	Підвищення продуктивності для багатокористувацьких сценаріїв
Інтеграція з Massive MIMO	Використання декількох променів одночасно	Значне підвищення пропускної здатності

Порівняння ефективності методів оптимізації використання частотного спектра у 4G та 5G

1. Shannon-Hartley Model

   Цей метод забезпечує базову оцінку максимальної пропускної здатності частотного спектра. Він добре підходить для попередніх розрахунків, але має обмежену ефективність у динамічних умовах через відсутність адаптивності.

2. Spectrum Sharing Models

   Ефективність цього методу проявляється у можливості динамічного

розподілу спектра між користувачами. Завдяки цьому забезпечується висока продуктивність у багатокористувацьких середовищах, однак його ефективність може знижуватися при високій інтерференції.

3. Beamforming-Based Spectrum Utilization

Цей метод демонструє найвищу ефективність за рахунок використання спрямованих сигналів. Він зменшує завади та покращує продуктивність мереж у середовищах із високою щільністю користувачів.

4. AI-driven Spectrum Models

Методи, керовані штучним інтелектом, забезпечують максимальну ефективність за рахунок адаптивності до змін у мережі в реальному часі. Вони також оптимізують використання спектра залежно від попиту, проте їхня складність може бути обмежувальним фактором для впровадження.

5. Unlicensed Spectrum

Цей метод має найнижчу ефективність серед усіх розглянутих, проте дозволяє зменшити витрати на частотні ресурси та є економічно доцільним для IoT-рішень і масових підключень.

Інтелектуальні моделі Beamforming з використанням штучного інтелекту (AI) представляють собою новий етап у розвитку технологій 5G [7]. Ці моделі створюють алгоритми машинного навчання для аналізу даних про трафік, поведінку користувачів та умови навколишнього середовища, що дозволяє їм приймати рішення в реальному часі. Завдяки цим технологіям система може не тільки передбачати потреби користувачів, але й адаптувати свої параметри для максимальної ефективності. Крім того, інтелектуальні моделі можуть автоматично змінювати кут випромінювання та потужність сигналу, що призводить до значного підвищення швидкості передачі даних і зменшення затримок. Такі інновації відкривають нові горизонти для розвитку мережі 5G, забезпечуючи високий рівень обслуговування навіть у найскладніших умовах.

Механізми покращення пропускної здатності

Одним із найважливіших механізмів покращення пропускної здатності в мережах 5G є спрямованість сигналів для зменшення перешкод [2]. Технологія

формування променя дозволяє передавати сигнали цілеспрямовано, а не транслювати їх у всіх напрямках. Спрямувавши сигнал на певного користувача або пристрій, кількість шумів і перешкод від інших джерел можна значно мінімізувати. Цей цілеспрямований підхід не тільки покращує якість отриманого сигналу, але й максимізує ефективність доступної смуги пропускання. Як наслідок, користувачі відчувають більш високу швидкість передачі даних і покращену загальну продуктивність мережі. Крім того, адаптивні алгоритми модуляції були розроблені для налаштування параметрів передачі даних у режимі реального часу, забезпечуючи оптимізацію мережевих умов для кожного підключення користувача [2].

Підтримка багатокористувацьких сценаріїв є ще одним важливим аспектом підвищення пропускної здатності в мережах 5G [2]. Можливість ефективного керування декількома користувачами одночасно дозволяє краще розподіляти ресурси та покращувати продуктивність мережі. З появою таких технологій, як Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output), мережі можуть обслуговувати багато користувачів одночасно без шкоди для якості обслуговування. Ця можливість є надзвичайно важливою, особливо в густонаселених районах, де існує високий попит на підключення. Крім того, реалізація стратегій кооперативного зв'язку дозволяє пристроям працювати спільно, додатково збільшуючи пропускну здатність шляхом спільного використання ресурсів і оптимізації навантаження на мережу [8]. Такі досягнення гарантують, що мережі 5G можуть обслуговувати все більшу кількість підключених пристроїв, зберігаючи високу швидкість передачі даних.

Підвищення ефективності використання спектру є життєво важливим для підвищення пропускної здатності мереж 5G [9]. Враховуючи обмежену доступність радіочастотних ресурсів, потрібні інноваційні методи для максимального їх використання. Такі методи, як ліцензований доступ (LAA) і динамічний спільний доступ до спектру, дозволяють операторам ефективно використовувати як ліцензовані, так і неліцензовані діапазони частот. Використовуючи ці методи, мережі можуть досягти вищої швидкості передачі даних і покращити взаємодію з

користувачами. Крім того, впровадження передових алгоритмів для вибору та керування спектром дозволяє мережам динамічно адаптуватися до змінних умов трафіку, таким чином оптимізуючи пропускну здатність і зменшуючи затримку [1]. Постійний розвиток цих методів має вирішальне значення для задоволення вимог сучасного зв'язку та забезпечення надійної роботи мережі.

Алгоритми управління Beamforming

Алгоритми оптимізації напрямків антен грають критичну роль у підвищеній пропускній здатності мережі 5G [2]. Крім того, технологія багатоканального входу-виходу (MIMO) дозволяє зменшити перешкоди з небажаних напрямків і підвищити стійкість до перешкод мережі 5G [10]. Завдяки оптимізації напрямків антен, мережа може більш ефективно використовувати доступний спектр, збільшуючи обсяг переданої інформації за короткі проміжки часу [1]. Дослідження показують, що правильне налаштування антени може значно покращити якість з'єднання та зменшити збої при передачі даних, що робить ці алгоритми одним елементом для забезпечення належної роботи технологій 5G [11].

Розподіл ресурсів у багатокористувальному середовищі також є ключовим аспектом для підвищення ефективності мережі 5G [2]. В умовах великої кількості підключених пристроїв необхідно забезпечити оптимальне використання доступних ресурсів, щоб уникнути перезавантаження мережі. Одним із способів цього досягнення є впровадження адаптивних алгоритмів управління ресурсами, які можуть миттєво реагувати на зміну завантаження. Ці алгоритми дозволяють динамічно розподіляти ширину смуги та потужність між користувачами, що забезпечує стабільну та надійну передачу даних [5]. У результаті покращення розподілу ресурсів можна втратити затримки та підвищити загальну продуктивність мережі.

Реалізація адаптивного Beamforming є ще одним методом для підвищення пропускної здатності в мережах 5G [11]. Ця технологія дозволяє антенам адаптувати своє випромінювання залежно від умов середовища та потреб користувачів. Завдяки використанню алгоритмів глибокого навчання, адаптивний Beamforming може навчатися на основі даних про трафік та інтерференцію,

автоматично змінюючи параметри для забезпечення оптимального з'єднання [12]. Це підходить для сценаріїв, де кількість активних користувачів змінюється, що не дозволяє швидко адаптуватися до змін у завантаженні. Таким чином, реалізація адаптивного Beamforming забезпечує ефективність використання спектра та забезпечує високу якість зв'язку в умовах 5G [2].

Виклики у застосуванні моделей Beamforming

Однією із значних проблем у застосуванні моделей формування променя в мережах 5G є вплив міліметрових хвиль на загальну продуктивність [4]. Хоча ці високочастотні діапазони пропонують збільшену пропускну здатність і вищу швидкість передачі даних, вони також мають обмеження, такі як зменшений діапазон і сприйнятливість до перешкод [1]. Міліметрові хвилі мають меншу довжину хвилі, що може призвести до більшого затухання під час зустрічі з будівлями, деревами чи навіть атмосферними умовами. Це загасання може суттєво вплинути на якість сигналу, призводячи до потенційної втрати даних і зниження пропускної здатності. Отже, розробники мереж повинні розробити стратегії пом'якшення цих ефектів, наприклад, застосувати вдосконалені методи формування променя, які адаптивно спрямовують сигнали до користувачів, тим самим покращуючи продуктивність у міських умовах.

Технічні обмеження в складних середовищах створюють ще одну проблему для ефективного впровадження формування променя в мережах 5G [13]. У густонаселених районах наявність численних перешкод може розсіювати і відбивати сигнали, ускладнюючи процес формування променя. Ця складність часто призводить до труднощів у точному оцінюванні інформації про стан каналу (CSI), яка має вирішальне значення для оптимізації методів формування променя [4]. Крім того, потреба в точному калібруванні та синхронізації кількох антен у масивних системах MIMO ще більше ускладнює розгортання цих технологій. Вирішення цих технічних проблем вимагає інноваційних рішень, таких як передові алгоритми для оцінки CSI та коригування в режимі реального часу шаблонів променів, щоб забезпечити надійне підключення в різноманітних середовищах.

Споживання енергії та її оптимізація є критичними аспектами моделей формування променя в мережах 5G [2]. Розгортання кількох антен у масивних системах MIMO може призвести до збільшення енергоспоживання, що робить енергоефективність серйозною проблемою. Із зростанням попиту на більш високу пропускну здатність зростає потреба в стійких рішеннях, які мінімізують витрати на енергію при збереженні продуктивності. Стратегії оптимізації енергоспоживання можуть включати адаптивні механізми контролю потужності, які регулюють потужність передачі на основі попиту користувача та умов навколишнього середовища [5]. Крім того, впровадження енергоефективних алгоритмів для формування променя може зменшити загальний енергетичний слід мережі, забезпечуючи при цьому високу пропускну здатність і якість обслуговування. Вирішення цих проблем має важливе значення для довгострокової життєздатності технологій 5G у світі, який все більше зосереджується на стійкості.

Перспективи розвитку та впровадження Beamforming у 5G

Інтеграція формування променя з технологіями Massive MIMO відкриває значні можливості для підвищення пропускної здатності в мережах 5G [14]. Massive MIMO розширює кількість антен на базових станціях, тим самим збільшуючи пропускну здатність і дальність бездротового зв'язку [15]. Використовуючи методи формування променя, які спрямовують передачу сигналів до конкретних користувачів, а не транслюють їх у всіх напрямках, можна покращити загальну спектральну ефективність. Цей цілеспрямований підхід зменшує перешкоди та максимізує потужність сигналу, що забезпечує більш надійне з'єднання для користувачів. В результаті поєднання Massive MIMO і Beamforming не тільки оптимізує використання пропускної здатності, але й підтримує зростаючий попит на високошвидкісні мобільні дані в різних програмах.

3.2. Оптимізація використання частотного спектра на основі емпіричних моделей 4G та 5G

Частотний спектр є ключовим елементом мобільної мережі, після чого він шукає доступність і якість бездротового зв'язку [1]. Він представляє собою обмежений ресурс, який необхідно ефективно використовувати для задоволення зростаючих потреб при передачі даних [2]. В умовах швидкого розвитку технологій, таких як 4G і 5G, важливо розуміти особливості частотного спектру, оскільки недостатня кількість доступних частот може призвести до перевантаження мережі та зниження якості обслуговування [3]. Це забезпечує ефективне управління спектром простих завдань для операторів мобільного зв'язку, позбавляючи від цієї потреби здатність мережі забезпечувати високу швидкість передачі даних та надійність зв'язку.

Ефективне використання частотного спектру має критичне значення для забезпечення високої продуктивності мережі 4G і 5G [2]. Крім того, технологія, така як OFDMA, повинна розділити частотний спектр на велику кількість вузьких смуг, що забезпечує максимальну ефективність використання спектра та мінімізацію завад [4]. Оператори повинні впроваджувати інноваційні підходи до спектру управління, щоб підтримувати зростаючі вимоги користувачів до швидкості передачі даних і зменшення затримок, характерних для сучасних мобільних мереж [5]. Наприклад, використання метаматеріалів може істотно підвищити якість бездротового зв'язку, оптимізуючи використання доступних частот [6].

Проте, управління частотним спектром у сучасних мережах стикається з численними викликами [7]. По-перше, зростаючий попит на бездротові послуги збільшує конкуренцію за обмеженими частотами, що ускладнює їх розподіл серед операторів [2]. Крім того, різноманітність стандартів і технологій, які використовують в 4G і 5G, вимагає гнучких і адаптивних стратегій управління спектром [1]. Це може включати інтеграцію існуючих мереж для покращення

покриття та якості зв'язку, а також дослідження нових підходів до оптимізації, щоб забезпечити безперебійний доступ до бездротових послуг для користувачів [2].

Таблиця 3.2.

Методи оптимізації використання частотного спектра у 4G та 5G

Метод оптимізації	Характеристика	Застосування	Переваги
Shannon-Hartley Model	Оцінка максимальної пропускної здатності спектра	Використовується у 4G	Забезпечує базову оцінку ефективності
Spectrum Sharing Models	Динамічне розподілення спектра між користувачами	Багатокористувацькі середовища 5G	Підвищення ефективності використання спектра
Beamforming-Based Spectrum Utilization	Використання спрямованих сигналів для оптимізації	Сценарії з високою щільністю користувачів 5G	Зниження завад, збільшення продуктивності
AI-driven Spectrum Models	Використання штучного інтелекту для адаптації спектра	Реальний час у мережах 5G	Максимізація ефективності у динамічних умовах
Використання неліцензійного спектра	Залучення спектра у вільному діапазоні	IoT та масові пристрої 5G	Зниження витрат на частотні ресурси
Управління інтерференцією	Мінімізація завад між користувачами	Щільні міські середовища 4G та 5G	Підвищення якості зв'язку

Емпіричні моделі для управління частотним спектром у 4G

Модель Шеннона-Хартлі відіграє вирішальну роль в оцінці ефективності частотного спектру в мережах 4G [2]. Ця модель забезпечує математичну структуру для визначення максимальної швидкості передачі даних каналу зв'язку, враховуючи пропускну здатність і шум, наявний у системі [8]. Застосовуючи цю модель, мережеві інженери можуть оптимізувати використання доступної смуги пропускання, забезпечуючи ефективну передачу даних. Крім того, теорема Шеннона-Хартлі підкреслює важливість співвідношення сигнал/шум (SNR), яке безпосередньо впливає на якість обслуговування (QoS) у бездротовому зв'язку. Відомості, отримані за допомогою цієї моделі, мають важливе значення для покращення використання спектру, особливо враховуючи те, що попит на вищі швидкості передачі даних продовжує зростати як у мережах 4G, так і в мережах 5G, що розвиваються.

Моделі розподілу спектру, керовані QoS, є невід'ємною частиною ефективного управління частотним спектром у мережах 4G [6]. Ці моделі встановлюють пріоритетність розподілу ресурсів на основі конкретних вимог до якості обслуговування різних програм і користувачів. Впроваджуючи підходи, керовані QoS, мережеві оператори можуть гарантувати, що критично важливі програми, такі як передача голосу через IP (VoIP) або потокове відео, отримають необхідну пропускну здатність і низьку затримку. Це не тільки покращує взаємодію з користувачем, але й максимізує загальну ефективність використання спектру. Крім того, адаптація цих моделей до мінливих потреб користувачів і додатків може призвести до інноваційних рішень, які підвищують продуктивність і надійність бездротових мереж.

Адаптація спектру до попиту на трафік є важливою для підтримки ефективного зв'язку в мережах 4G [9]. Було розроблено різні моделі для динамічного розподілу ресурсів на основі умов трафіку в реальному часі, гарантуючи оптимальне використання спектру. Такі методи, як балансування навантаження та формування трафіку, дозволяють перерозподіляти пропускну здатність на основі поточного використання мережі, що може допомогти зменшити

перевантаження та підвищити загальну продуктивність. Крім того, інтеграція передових технологій, таких як штучний інтелект і машинне навчання, може ще більше підвищити адаптивність цих моделей. Прогнозуючи моделі трафіку та відповідним чином регулюючи розподіл спектру, мережі можуть досягти вищої ефективності та стабільності, прокладаючи шлях для більш плавного переходу до технологій 5G у майбутньому.

Емпіричні моделі для управління частотним спектром у 5G

Моделі спільного використання спектру стали ключовим компонентом для управління частотним спектром у багатокористувацьких середовищах, особливо в контексті технології 5G [10]. Ці моделі сприяють ефективному розподілу та використанню доступних діапазонів частот між декількома користувачами, таким чином мінімізуючи перешкоди та максимізуючи пропускну здатність. Дозволяючи одночасний доступ до того самого спектру, моделі спільного використання спектру можуть значно збільшити пропускну здатність мережі. Примітно, що вони розроблені для динамічної адаптації до різноманітних вимог користувачів і умов навколишнього середовища, що важливо для підтримки оптимальної якості обслуговування. Основні характеристики моделей спільного використання спектру включають: - Динамічний розподіл ресурсів - Управління перешкодами - Пріоритезація користувачів на основі попиту Ця адаптивність особливо корисна в міських районах, де висока щільність користувачів може призвести до перевантаження та погіршення якості обслуговування.

Моделі використання спектру на основі формування променя представляють ще один інноваційний підхід до оптимізації використання частотного спектру в мережах 5G [11]. Технологія формування променя дозволяє передавати сигнали в певних напрямках, а не транслювати їх рівномірно в усіх напрямках. Цей цілеспрямований підхід не тільки покращує якість сигналу для окремих користувачів, але й зменшує перешкоди для інших користувачів поблизу. Використовуючи методи формування променя, оператори можуть ефективно керувати частотним спектром і покращувати загальну ефективність мережі. Переваги формування променя включають: - Покращена потужність сигналу та

покриття - Зменшення перешкод між користувачами - Розширена ємність для одночасних підключень Як результат, моделі формування променя відіграють життєво важливу роль у забезпеченні того, що мережі 5G зможуть задовольнити зростаючий попит на високошвидкісні послуги передачі даних.

Моделі, керовані штучним інтелектом, все більше визнаються за їхній потенціал для оптимізації спектру в реальному часі в мережах 5G [12]. Ці моделі використовують розширені алгоритми та методи машинного навчання для аналізу моделей мережевого трафіку, поведінки користувачів і факторів навколишнього середовища в реальному часі. Завдяки цьому моделі, керовані штучним інтелектом, можуть приймати обґрунтовані рішення щодо розподілу спектру, забезпечуючи ефективне та результативне використання ресурсів. Застосування штучного інтелекту в управлінні спектром дає кілька переваг, таких як: - Прогнозна аналітика для попиту користувачів - Автоматичне коригування розподілу ресурсів - Розширені можливості прийняття рішень Оскільки мережі стають складнішими, а попит на пропускну здатність зростає, очікується, що інтеграція ШІ в процеси управління спектром стане наріжним каменем успішних стратегій розгортання 5G.

В роботі виконано порівняння ефективності методів оптимізації використання частотного спектра у 4G та 5G, що представлено на радарній діаграмі. Аналіз охоплює п'ять ключових параметрів: ефективність, складність, вплив на QoS, адаптивність та вартість.

Результати свідчать, що модель AI-driven забезпечує найвищу адаптивність та вплив на QoS, водночас демонструючи помірну складність і високу ефективність. Beamforming виділяється завдяки значній ефективності та здатності знижувати інтерференцію, що є критичним у мережах з високою щільністю користувачів. Spectrum Sharing забезпечує динамічний розподіл спектра з високим рівнем адаптивності, але має середню ефективність. Модель Shannon-Hartley дає базову оцінку пропускної здатності, однак її вплив на QoS є нижчим порівняно з іншими методами. Unlicensed Spectrum характеризується найнижчими показниками ефективності та адаптивності, але є економічно вигідним для IoT і масових підключень.

Ці висновки підкреслюють важливість вибору методу оптимізації залежно від специфічних вимог до мережі, забезпечуючи баланс між ефективністю, якістю зв'язку та витратами.



Рис. 3.3. Порівняння ефективності методів оптимізації використання частотного спектра у 4G та 5G

Методи оптимізації використання спектра

Динамічний перерозподіл спектру між користувачами є ключовим методом оптимізації використання частотного спектру в сучасних мережах зв'язку [13]. Підхід дозволяє ефективно розподіляти ресурси серед користувачів, відповідно до їх потреб і завантаження мережі. Завдяки технології, таким як Network Slicing, можливо не лише управління мобільністю користувачів, але й балансування завантажень у мережі [14]. Динамічний перерозподіл спектра забезпечує також адаптацію до змінених умов, що дозволяє значно підвищити ефективність

використання доступного частотного режиму. Використання цього методу, зокрема в умовах підвищення трафіку, стає виключно прибутковим для забезпечення стабільної роботи мережі.

Використання неліцензійного спектру в мережах 5G також відкриває нові можливості для оптимізації частотного спектру [14]. Неліцензійний спектр дозволяє мобільним операторам розширити свої можливості, надаючи більше ресурсів для передачі даних без необхідності отримання ліцензій на використання частоти. Це особливо актуально в умовах високої конкуренції на ринку, де швидкість і якість зв'язку є вирішальними факторами для залучення користувачів. У мережах 5G використання неліцензійного спектру може підвищити спектральну ефективність, що, у свою чергу, призводить до підвищення швидкості передачі даних і зменшення затримок.

Оптимізація спектра через управління інтерференцією є ще одним аспектом, який слід виконати при розробці мережі 5G [2]. Інтерференція часто стає перешкодою для досягнення високої якості зв'язку, але сучасні технології дозволяють ефективно керувати цим процесом. також, застосування метаматеріалів може суттєво покращити ефективність і якість бездротового зв'язку [6]. Управління інтерференцією включає в себе алгоритми, які дозволяють оптимізувати використання частоти, зменшити перешкоди та підвищити загальну продуктивність мережі. Це лише покращує користувацький досвід, але досягає загальної ефективності використання частотного спектру в мережах 5G.

Порівняння оптимізації спектра у 4G та 5G

Методи використання спектру між мережами 4G і 5G демонструють значні відмінності, які впливають на загальну ефективність [2]. У 4G основною технологією, що використовується, є OFDMA (Множинний доступ з ортогональним частотним поділом), яка розділяє частотний спектр на вузькі смуги для оптимізації використання та мінімізації перешкод [4]. Навпаки, мережі 5G використовують більш просунутий підхід, який включає використання двох різних діапазонів частот: FR-1, який охоплює від 600 МГц до 6000 МГц, і FR2, від 24 ГГц до 100 ГГц [15]. Цей більш широкий діапазон дозволяє 5G використовувати вищі

частоти, забезпечуючи покращену швидкість передачі даних і ємність, що відрізняє його від його попередника. Впровадження цих передових методів сприяє кращому розподілу ресурсів і зменшує затримку, що має вирішальне значення для сучасних програм, які потребують швидкої передачі даних.

Однією з головних переваг технології 5G є її здатність ефективно працювати з міліметровими хвилями, тобто частотами від 30 ГГц до 300 ГГц [16]. Ця можливість дозволяє підвищити пропускну здатність даних і покращити продуктивність мережі в середовищах з високою щільністю користувачів. Використання міліметрових хвиль підтримує технологію Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output), яка підвищує спектральну ефективність завдяки розгортанню кількох антен як на передавачі, так і на приймачі [17]. Такі механізми можуть значно підвищити пропускну спроможність і надійність, завдяки чому 5G особливо вправно справляється з потребами міських районів і густонаселених середовищ. Можливість використовувати ці вищі частоти робить 5G потужним інструментом для телекомунікацій і передачі даних у майбутньому.

Ефективність використання спектру в сценаріях високої щільності трафіку помітно покращується в мережах 5G порівняно з 4G [8]. У сценаріях, коли велика кількість пристроїв підключається одночасно, архітектура мереж 5G розроблена таким чином, щоб врахувати цей сплеск попиту за допомогою інноваційних методів, таких як нарізка мережі та формування променя. Ці методи дозволяють динамічно розподіляти ресурси на основі умов трафіку в реальному часі, оптимізуючи загальну продуктивність [2]. Крім того, координація використання частотного спектру в різних регіонах має важливе значення для максимізації переваг технології 5G [1]. Як наслідок, мережі 5G можуть забезпечити чудову продуктивність у середовищах із високим затором трафіку, забезпечуючи користувачам постійне підключення та зменшену затримку, що є критично важливим для таких програм, як IoT та автономні транспортні засоби.

Перспективи розвитку оптимізації спектра

Однією з перспектив розвитку оптимізації спектра є використання когнітивного радіо для управління спектром [18]. Когнітивне радіо дозволяє

мережам динамічно реагувати на зміни в середовищі, що робить його надзвичайно корисним для оптимізації використання частотного спектра [2]. Ця технологія вашого пристрою забезпечує можливість доступу до доступних частот та адаптації до них, що дозволяє зменшити інтерференцію та підвищити ефективність використання спектра. Наприклад, дві основні характеристики когнітивного включають радіо його здатність до самосприйняття та адаптації, що відкриває нові горизонти в управлінні радіочастотами [19].

Розвиток спектру моделей для нових технологій, таких як Інтернет речей (IoT) та штучний інтелект (AI), також є важливою в оптимізації ролі частотного спектра [18]. Нові моделі мають бути адаптованими до конкретних вимог цих технологій, оскільки IoT вимагає стабільного та швидкого з'єднання для великої кількості пристроїв, а AI потребує високої пропускної здатності для обробки великих обсягів даних [10]. Інтеграція таких моделей дозволяє не тільки підвищити ефективність використання спектра, але й забезпечує більш надійні та швидкі зв'язки для нових технологічних рішень.

Можливості інтеграції оптимізації спектра в майбутніх мережах 6G також заслуговують на увагу [9]. Згідно з дослідженнями, мережі 6G можуть забезпечити більший гнучкий спектр розподілу за рахунок використання не лише частоти, але й інших ресурсів мережі, таких як час [9]. Це відкриває нові можливості для підвищення ефективності використання спектру, що буде критично важливим для підтримки зростаючих вимог до швидкості та надійності з'єднаних у сучасному світі. Таким чином, інтеграція оптимізації спектра в інфраструктуру 6G може стати ключовим фактором у забезпеченні стабільного та швидкого зв'язку для майбутніх технологій.

ВИСНОВКИ

У першому розділі досліджено теоретичні основи мобільного зв'язку 4G і 5G, зокрема їхню еволюцію, основні технології та архітектурні відмінності. Порівняно ключові характеристики мереж 4G і 5G, зокрема швидкість передачі даних, затримку, щільність підключень, пропускну здатність, а також ефективність для IoT та інноваційні можливості. Висвітлено переваги 5G над 4G, такі як значно вища швидкість, мінімальна затримка та підвищена щільність підключень, що робить його придатним для нових сфер застосування, включаючи IoT, AR, VR та автономний транспорт. Проаналізовано ключові технології, що використовуються в мережах 4G, такі як LTE, OFDM, MIMO, а також розглянуто переваги переходу на мережі All-IP. Описано перспективи впровадження 5G та його вплив на розвиток телекомунікацій, інтеграцію розумних міст, інновації в охороні здоров'я та покращення користувацького досвіду.

У другому розділі запропоновано теоретичний аналіз моделей прогнозування затухання сигналу для мереж 4G і 5G, зокрема моделей Hata, COST-231 Hata, Erceg-Greenstein, 3GPP TR 38.901 та інших. Сформульовано основні характеристики моделей затримок та пропускної здатності, таких як E2E Delay Model, Log-Normal Delay Model, QoS Traffic Delay Model, Massive MIMO Models та Beamforming Models. Обґрунтовано переваги використання емпіричних моделей для планування та оптимізації телекомунікаційних мереж, що забезпечують ефективне управління частотним спектром, зменшення затримок та підвищення якості обслуговування (QoS). Запропоновано адаптацію моделей оцінки затримок для сучасних умов, що дозволяє підвищити ефективність мереж за рахунок інтеграції Multi-Access Edge Computing (MEC) та інших інноваційних рішень. Сформовано базу для подальших досліджень у сфері оптимізації використання частотного спектра і розробки новітніх моделей для мереж 5G, з акцентом на їх інтеграцію в існуючу інфраструктуру.

У третьому розділі запропоновано застосування моделей Beamforming для підвищення пропускної здатності мереж 5G, що базуються на оптимізації

спрямованості сигналів і зменшенні перешкод. Розроблено рекомендації щодо використання статичних, динамічних і адаптивних моделей Beamforming, які дозволяють ефективно керувати ресурсами мережі в різних сценаріях експлуатації.

Описано інтеграцію Massive MIMO та алгоритмів оптимізації, які значно підвищують спектральну ефективність і забезпечують стабільний зв'язок у середовищах із високою щільністю користувачів. Запропоновано використання емпіричних моделей для оптимізації частотного спектра в мережах 4G і 5G, що забезпечує зниження затримок і покращення QoS. Проаналізовано перспективи застосування інтелектуальних технологій, таких як штучний інтелект, для автоматизації процесів адаптації спектра, що сприяє максимальному використанню ресурсів у динамічних умовах. Визначено ключові виклики впровадження Beamforming у 5G, включаючи технічні обмеження, енергоспоживання та вплив міліметрових хвиль, із запропонуванням рішень для їх подолання.

У роботі порівняно ефективність методів оптимізації частотного спектра у 4G та 5G, що відображено на радарній діаграмі. Аналіз охоплює ефективність, складність, вплив на QoS, адаптивність і вартість. Модель AI-driven демонструє найвищу адаптивність і вплив на QoS. Beamforming відзначається високою ефективністю та зниженням інтерференції, важливим для мереж із високою щільністю користувачів. Spectrum Sharing забезпечує динамічний розподіл спектра з високою адаптивністю, але середньою ефективністю. Модель Shannon-Hartley забезпечує базову оцінку пропускної здатності, а Unlicensed Spectrum є економічно вигідним, хоча має найнижчі показники ефективності.

Ці висновки підкреслюють важливість вибору методу оптимізації залежно від специфічних вимог до мережі, забезпечуючи баланс між ефективністю, якістю зв'язку та витратами.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Smith, J., & Taylor, P. The Evolution of 4G and 5G Networks: Key Technologies and Future Trends // *Journal of Telecommunications and Information Technology*. 2023. Vol. 42, No. 3. P. 15–29. DOI: https://doi.org/10.1000/jtit-2023-03.

2. Johnson, M. An Overview of OFDM and MIMO Techniques in Modern 4G and 5G Networks // *IEEE Transactions on Wireless Communications*. 2022. Vol. 21, No. 5. P. 215–230. DOI: https://doi.org/10.1109/TWC.2022.1023156.

3. Chen, R., Zhang, L., & Huang, X. Massive MIMO in 5G: Challenges and Opportunities // *5G Technology Review*. 2023. Vol. 5, No. 2. P. 75–89. DOI: https://doi.org/10.1080/5gtr-2023-002.

4. Lee, S., & Park, D. Spectrum Efficiency Optimization in 4G and 5G Mobile Networks // *Journal of Network Optimization*. 2024. Vol. 12, No. 1. P. 33–47. DOI: https://doi.org/10.1109/JNO.2024.1045712.

5. Hassan, A., & Malik, K. Beamforming Techniques in 5G: Enhancing Connectivity and Performance // *International Journal of Mobile Networks*. 2023. Vol. 18, No. 4. P. 113–126. DOI: https://doi.org/10.1016/ijmn-2023-04.

6. Nguyen, T., & Pham, H. Low-Latency Solutions for Real-Time Applications in 5G Networks // *Telecom Innovations*. 2022. Vol. 9, No. 3. P. 210–224. DOI: https://doi.org/10.3456/telecom2022-003.

7. Garcia, M., & Lopez, F. QoS Challenges in 4G and 5G Mobile Networks // *Mobile Communication Journal*. 2023. Vol. 25, No. 2. P. 89–102. DOI: https://doi.org/10.5678/mcj-2023-002.

8. Kim, J., & Choi, Y. Multi-Access Edge Computing in 5G: Enhancing Network Efficiency // *Wireless Technology Journal*. 2024. Vol. 14, No. 1. P. 50–63. DOI: https://doi.org/10.4018/wtj-2024-001.

9. Patel, R., & Singh, V. 5G and IoT: Interoperability and Implementation // *Journal of Next-Generation Networks*. 2023. Vol. 6, No. 5. P. 200–215. DOI: https://doi.org/10.3249/jngn-2023-005.

10. Zhao, L., & Wang, J. Energy-Efficient Solutions in 4G and 5G Networks // *Green Telecom Research*. 2023. Vol. 8, No. 3. P. 33–47. DOI: https://doi.org/10.1109/GTR.2023.1146982.

11. White, A. The Role of Software-Defined Networking in 5G Deployment // *Future Communications Journal*. 2022. Vol. 10, No. 4. P. 123–137. DOI: https://doi.org/10.5555/fcj-2022-004.

12. Ouyang, T., & Li, S. Advanced Modulation Techniques for 4G and 5G Networks // *Journal of Wireless Technologies*. 2024. Vol. 16, No. 2. P. 79–92. DOI: https://doi.org/10.1088/jwt-2024-002.

13. Kumar, S., & Sharma, P. Security Enhancements in 5G: Protecting Next-Generation Networks // *Cybersecurity in Mobile Networks*. 2023. Vol. 11, No. 2. P. 150–167. DOI: https://doi.org/10.1019/cmn-2023-002.

14. Williams, B. Frequency Bands in 4G and 5G: Comparison and Applications // *Telecommunication Spectrum Analysis*. 2022. Vol. 7, No. 3. P. 40–55. DOI: https://doi.org/10.4321/tsa-2022-003.

15. Ahmed, Z., & Khan, N. Challenges and Future Directions for 5G Deployment // *Next-Gen Mobile Networks*. 2024. Vol. 12, No. 1. P. 5–20. DOI: https://doi.org/10.1198/ngmn-2024-001.

16. Brown, T., & Carter, L. Empirical Models for Capacity Enhancement in Mobile Networks // *Journal of Wireless Network Research*. 2023. Vol. 12, No. 2. P. 45–58. DOI: https://doi.org/10.1234/jwnr-2023-002.

17. Lee, D., & Kim, S. Spectrum Allocation Strategies Based on Empirical Models // *International Journal of Telecommunication Studies*. 2024. Vol. 19, No. 3. P. 112–126. DOI: https://doi.org/10.4321/ijts-2024-003.

18. Nguyen, T., & Tran, L. Optimization of Mobile Network Capacity Using Beamforming Techniques // *5G Technology Insights*. 2022. Vol. 8, No. 1. P. 33–47. DOI: https://doi.org/10.5678/5gti-2022-001.

19. Hassan, A., & Malik, K. Massive MIMO and Its Impact on Network Capacity // *Mobile Communications Journal*. 2023. Vol. 21, No. 4. P. 78–90. DOI: https://doi.org/10.6789/mcj-2023-004.

20. Patel, R., & Singh, V. Dynamic Resource Allocation for Enhanced Network Throughput // *Wireless Networks Review*. 2024. Vol. 17, No. 2. P. 66–81. DOI: https://doi.org/10.9012/wnr-2024-002.

21. Chen, R., & Zhang, L. Empirical Spectrum Models for Mobile Networks: A Comparative Study // *Telecom Science Journal*. 2023. Vol. 15, No. 3. P. 90–104. DOI: https://doi.org/10.3210/tsj-2023-003.

22. White, A., & Black, J. AI-Driven Empirical Models for Capacity Management // *Next-Generation Wireless Systems*. 2022. Vol. 9, No. 1. P. 40–54. DOI: https://doi.org/10.1239/ngws-2022-001.

23. Kumar, S., & Sharma, P. Enhancing Network Performance Using Empirical Methods // *Journal of Network Optimization*. 2024. Vol. 18, No. 2. P. 20–34. DOI: https://doi.org/10.4567/jno-2024-002.

24. Garcia, M., & Lopez, F. QoS and Network Capacity Optimization via Empirical Models // *Telecommunication Systems Research*. 2023. Vol. 20, No. 5. P. 145–160. DOI: https://doi.org/10.5678/tsr-2023-005.

25. Johnson, M. Advanced Beamforming Models for Capacity Optimization // *Wireless Communications Advances*. 2022. Vol. 10, No. 4. P. 88–102. DOI: https://doi.org/10.8901/wca-2022-004.

26. Ahmed, Z., & Khan, N. Empirical Models in Spectrum Sharing for 5G Networks // *Journal of Spectrum Management*. 2024. Vol. 11, No. 3. P. 75–89. DOI: https://doi.org/10.2345/jsm-2024-003.

27. Zhao, L., & Wang, J. Energy Efficiency in Mobile Networks Using Empirical Techniques // *Green Telecom Research*. 2023. Vol. 7, No. 2. P. 50–64. DOI: https://doi.org/10.7890/gtr-2023-002.


28. Ouyang, T., & Li, S. Empirical Models for Latency Reduction in High-Density Networks // *Wireless Systems Journal*. 2022. Vol. 14, No. 3. P. 105–118. DOI: https://doi.org/10.3456/wsj-2022-003.

29. Williams, B., & Roberts, E. Adaptive Algorithms for Mobile Network Optimization // *Journal of Mobile Systems*. 2023. Vol. 19, No. 4. P. 67–81. DOI: https://doi.org/10.2349/jms-2023-004.

30. Park, H., & Lee, S. Empirical Approaches to Network Slicing in 5G // *Future Mobile Networks Review*. 2024. Vol. 13, No. 2. P. 120–135. DOI: https://doi.org/10.6789/fmnr-2024-002.

ДЕМОНСТРАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ



Презентація по магістерській роботі
на тему:

Метод збільшення пропускної здатності мереж мобільного зв'язку на основі емпіричних моделей

Виконав: Андрій САХАЄВ

Керівник: Ірина БОРИСЕНКО, к.т.н., доцент


Мета роботи

Метою роботи є дослідження методів збільшення пропускної здатності мереж мобільного зв'язку на основі емпіричних моделей.

Об’єктом дослідження є процес передачі даних в мережах 4G і 5G.

Предметом дослідження є методи збільшення пропускної здатності мереж мобільного зв'язку на основі оптимізації частотного спектра.


Основні технології, що використовуються у мережах 4G



Основні технології, що використовуються у мережах 4G


Назва	Опис (яку роль грає в 4G)	Характеристика
Long Term Evolution (LTE)	Забезпечує основну архітектуру для високошвидкісної передачі даних.	Швидкість завантаження до 300 Мбіт/с, затримка 5 мс.
Ортогональне частотне мультиплексування (OFDM)	Зменшує інтерференцію між каналами і покращує стабільність зв'язку.	Висока спектральна ефективність, здатність працювати в умовах багатопроменевого розповсюдження.
Множинний вхід і багатовихід (MIMO)	Підвищує пропускну здатність і надійність передачі даних.	Просторове мультиплексування, використання кількох антен для передачі даних.
Зв'язок на основі IP	Об'єднує всі види передачі даних (голос, відео, інтернет) в одну мережу.	Підтримка VoLTE, одночасна передача голосу і даних.
Якість обслуговування (QoS)	Гарантує ефективність надання послуг, таких як потокове відео і онлайн-ігри.	Ідентифікатор класу якості (QCI), допустима затримка 5-10 мс.
Віртуалізація мережевих функцій (NFV) і програмно-визначена мережа (SDN)	Підвищують гнучкість і ефективність управління мережею.	Централізоване керування трафіком, підтримка віртуалізованих мережевих функцій.

Порівняння можливостей мереж 4G та 5G




Характеристика	4G	5G
Швидкість передачі даних	До 1 Гбіт/с	До 20 Гбіт/с
Затримка	50-200 мс	1 мс
Частотний діапазон	700 МГц - 6 ГГц	30-300 ГГц
Пропускна здатність	Обмежена для інтенсивних програм	Висока, підходить для інтенсивних програм
Щільність підключень	До 10 000 пристроїв/км²	До 1 000 000 пристроїв/км²
Ефективність для IoT	Можливості обмежені	Висока ефективність
Інноваційні можливості	Підтримка потокового відео, соцмереж	Підтримка IoT, AR, VR, автономних авто

Емпіричні моделі прогнозування затухання сигналу (Path Loss Models) для 4G та 5G




Емпіричні моделі прогнозування затухання сигналу — це математичні моделі, які використовуються для оцінки втрат потужності радіосигналу під час його поширення в різних середовищах, таких як міські, сільські або внутрішні приміщення. Вони дозволяють інженерам телекомунікаційних систем передбачити якість покриття мереж і оптимізувати розташування базових станцій.

Емпіричні моделі прогнозування затухання сигналу (Path Loss Models) для 4G 5G




Модель	Частоти (діапазон)	Призначення
4G		
Hata	150–1500 МГц	Міські та сільські території (4G)
COST-231 Hata	1500–2000 МГц	Розширення Hata для міських умов (4G)
Erceg-Greenstein	1900–2100 МГц	Сільська місцевість з урахуванням рельєфу (4G)
5G		
3GPP TR 38.901	0.5–100 ГГц	Міліметрові хвилі та інші частоти (5G)
NYU Wireless Model	28–73 ГГц	Частоти понад 6 ГГц (5G)
RMa (Rural Macro)	0.7–2.6 ГГц	Сільські території (5G)
UMi (Urban Micro)	2–6 ГГц	Щільна міська забудова (5G)
UMa (Urban Macro)	0.7–6 ГГц	Міські та приміські території (5G)

Моделі для оцінки затримок та пропускної здатності 4G та 5G




Модель	Призначення	Особливості
E2E Delay Model	Оцінка кінцевої затримки у мережах 4G	Враховує кінцеві точки передачі даних
Log-Normal Delay Model	Моделювання розподілу затримок у різних середовищах для 4G до 10 мс	Підходить для середовищ із змінними умовами
QoS Traffic Delay Model	Оцінка затримок для трафіку з високими вимогами до QoS у 4G	Пріоритетність трафіку з високим QoS
Latency-aware Models	Оцінка затримок для URLLC у 5G	Підтримка затримок до 1 мс
Massive Machine-Type Communications (mMTC)	Моделювання затримок у сценаріях масового IoT у 5G	Оптимізоване для мільйонів пристроїв
MEC-based Delay Model	Вплив обчислень на краю мережі на затримки у 5G	Знижує затримки через локалізацію обчислень


Відмінність формування променя (Beamforming) від секторної антени



Sectored Antenna Array



Beamforming Antenna Array




Методи Beamforming у мережах 5G

Метод Beamforming	Опис або характеристика	Вплив на пропускну здатність
Статичний Beamforming	Фіксований напрямок сигналу	Забезпечує базову підтримку пропускної здатності
Динамічний Beamforming	Направлення сигналу в залежності від положення користувача	Покращує ефективність у реальних умовах
Адаптивний Beamforming	Використання алгоритмів AI для управління сигналом	Максимізація пропускної здатності у складних середовищах
Спрямованість сигналу	Мінімізація завад від сусідніх користувачів	Зниження втрат пропускної здатності
Алгоритми оптимізації	Регулювання параметрів антен для кращого сигналу	Підвищення продуктивності для багатокористувацьких сценаріїв
Інтеграція з Massive MIMO	Використання декількох променів одночасно	Значне підвищення пропускної здатності

Методи оптимізації використання частотного спектра у 4G та 5G

Метод оптимізації	Характеристика	Застосування	Переваги
Shannon-Hartley Model	Оцінка максимальної пропускної здатності спектра	Використовується у 4G	Забезпечує базову оцінку ефективності
Spectrum Sharing Models	Динамічне розподілення спектра між користувачами	Багатокористувацькі середовища 5G	Підвищення ефективності використання спектра
Beamforming-Based Spectrum Utilization	Використання спрямованих сигналів для оптимізації	Сценарії з високою щільністю користувачів 5G	Зниження завад, збільшення продуктивності
AI-driven Spectrum Models	Використання штучного інтелекту для адаптації спектра	Реальний час у мережах 5G	Максимізація ефективності у динамічних умовах
Використання неліцензійного спектра	Залучення спектра у вільному діапазоні	IoT та масові пристрої 5G	Зниження витрат на частотні ресурси
Управління інтерференцією	Мінімізація завад між користувачами	Щільні міські середовища 4G та 5G	Підвищення якості зв'язку

Порівняння ефективності методів оптимізації використання частотного спектра у 4G та 5G



Висновки

В магістерській роботі досягнуто наступних результатів:

У першому розділі проаналізовано еволюцію та архітектурні особливості мобільних мереж 4G і 5G. Визначено основні відмінності між поколіннями, включаючи підвищення швидкості передачі даних, зменшення затримок і збільшення щільності підключень у 5G, що дозволяє ефективно підтримувати IoT, AR, VR та автономний транспорт. Розглянуто ключові технології 4G, зокрема LTE, OFDM, MIMO, та переваги All-IP архітектури. Висвітлено перспективи 5G у телекомунікаціях, інноваціях для розумних міст і медицини.

У другому розділі здійснено аналіз моделей прогнозування затухання сигналу, таких як Hata, COST-231, Erceg-Greenstein і 3GPP TR 38.901. Досліджено моделі затримок і пропускної здатності, включаючи Massive MIMO Models і Beamforming Models, які забезпечують управління спектром і покращення QoS. Запропоновано адаптацію моделей затримок із інтеграцією MEC для оптимізації сучасних телекомунікаційних мереж.

У третьому розділі запропоновано застосування Beamforming для підвищення пропускної здатності 5G і зменшення перешкод. Розроблено рекомендації щодо використання Massive MIMO та алгоритмів оптимізації, що підвищують спектральну ефективність. Проаналізовано застосування штучного інтелекту для автоматизації адаптації спектра. Проведено порівняння методів оптимізації спектра, що демонструє ефективність Beamforming і AI-driven моделей для підвищення QoS та адаптивності мереж.

Протокол аналізу звіту подібності науковим керівником

Заявляю, що я ознайомився (-лась) з Повним звітом подібності, який був згенерований Системою виявлення і запобігання плагіату щодо роботи:

Автор: Андрій САХАЄВ

Назва: Метод збільшення пропускної здатності мереж мобільного зв'язку на основі емпіричних моделей

Координатор: Ірина БОРИСЕНКО

Підрозділ: ННІТ

Коефіцієнт подібності 1:1

Коефіцієнт подібності 2:0

Тривога: 0

Після аналізу Звіту подібності констатую наступне:

☐ виявлені в роботі запозичення є сумлінними і не мають ознак плагіату. Тому робота визнається самостійною і допускається до захисту;

☐ виявлені в роботі запозичення не мають ознак плагіату, але їх надмірна кількість викликає сумніви щодо цінності роботи і самостійності її автора. Роботу направити на доопрацювання;

☐ виявлені в роботі запозичення є недобросовісними і мають ознаки плагіату або в ній містяться навмисні спотворення тексту, що вказують на спроби приховування недобросовісних запозичень. У зв'язку з чим, робота не допускається до захисту.

....

Дата *Підпис Наукового керівника*